

Kategorija proizvoda: TKK - PUR Pene i Silikoni

Proizvođač: TKK

TKK PUR Pena Window & Door Pištoljska za zidanje 750l

Cena: 915,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Jednokomponentna poliuretanska pena niske ekspanzije za ugradnju prozora i vrata i punjenje otvora. Za brzu ugradnju okvira prozora i vrata za lepljenje i pričvršćivanje raznih građevinskih materijala kao što su: drvene stepenice, prozorske daske...
Prednosti:	• Stvrdnjava sa vlagom iz vazduha i nakon nanošenja vrlo malo naraste. 5 - 10 minuta nakon nanošenja više nije lepljiva na dodir, vreme sušenja je 1,5 - 5 sati. □ Dobro prianja na sve građevinske materijale kao što su drvo, beton, plinobeton, cigla, metal i aluminijum. □ Stvrdnuta pena pruža jaku vezu i odličnu izolaciju. □ Nakon završetka rada, obavezno zaštitite penu od UV svetlosti. □ Precizno nanošenje pene omogućava brže izvođenje završnih radova i ekonomičnu potrošnju. □ Nanosi se pomoću montažnog pištolja.
Vrsta:	PU Pena Pištoljska za lepljenje-Niskoekspandirajuća
Pakovanje:	Aerosol doza
Težina (ml):	750
Vreme vezivanja (min):	(18°C, 60% rel. vlažnost) 5-10 min
Vreme očvršćivanja (h):	1,5-5,0
Nanošenje:	Zaptivanje prozora i vrata ima veliki uticaj na potrošnju energije za grejanje. Pored velikih toplotnih gubitaka, nepravilna ugradnja prozora i vrata može čak dovesti do oštećenja izazvanih prolaskom vodene pare kroz međuprostor okvira i zida, zbog čega se odgovarajućim materijalima mora obezbediti nepropusnost spojeva. Kod klasične ugradnje prozora, razmak između okvira prozora i zida popunjava se PU (poliuretanskom) penom. Za profesionalnu ugradnju prozora i vrata i lepljenje prozorskih dasaka preporučujemo upotrebu poliuretanske pene TKK PU FOAM WINDOW & DOOR LOW EXPANSION. PU pena 5 – 10 minuta nakon nanošenja više nije lepljiva na dodir. Dobro prianja na sve građevinske materijale kao što su drvo, beton, plinobeton, cigla, metal, aluminijum. Precizno nanošenje pene omogućava bržu izvedbu završnih radova i ekonomičnu potrošnju.
Dodatne Informacije:	• KOJI OBLIK NANOŠENJA MONTAŽNOG LEPKA JE NAJPRIKLADNIJI? □ U slučaju lepljenja većih površina montažnim lepkom, najprikladniji oblik primene je u vertikalnim linijama sa razmakom od približno 10 cm između istih. Ova metoda lepljenja omogućava da vazduh cirkuliše između linija, što dovodi do ravnomernog stvrdnjavanja lepka. U slučaju primene montažnog lepka u obliku namotanih linija, vlaga se može nakupiti u takozvanim džepovima, što uzrokuje nejednako stvrdnjavanje lepka. U slučaju tačkastog nanošenja, lepak će se stvrdnuti na ivicama lepljenog materijala i stvoriti prepreku, što znači da lepak više neće moći da očvrsne u središnjem delu lepljenog materijala. □ □ □ KAKO KORISTIMO PU PENU TKK PU FOAM WINDOW & DOOR LOW EXPANSION? □ Snažno protresti dozu pre upotrebe sa ventilom okrenutim nadole i pričvrstite je na pištolj pomoću crnog adaptera. Pritiskom na okidač pokreće se isticanje pene. Željenu količinu pene koja izlazi podesite zavrtanjem na zadnjoj strani pištolja. □ Za najbolju efikasnost, uvek radimo sa dozom u vertikalnom položaju sa ventilom okrenutim nadole. Kada menjate dozu, dobro protresite novu, uklonite upotrebljenu, praznu dozu i odmah je zamenite novom, inače se PU pena u adapteru može stvrdnuti. Stvrdnuta pena na mlaznici pištolja se uklanja mehanički. Površine na koje nanosite penu moraju biti čiste, očišćene od prašine i masnoće. Pre nanošenja preporučujemo da navlažite površine vodom. Nakon završetka rada, obavezno zaštitite penu od UV svetlosti. Stvrdnuta pena pruža jaku vezu i odličnu izolaciju.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: TKK DOO □ Zemlja Porekla: EU