

Kategorija proizvoda: VELUX - Krovni prozori

Proizvođač: Velux

Krovni Prozor Standard - Donje Upravljanje GZL 1051 B -

Cena: 41.390,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Ovaj prozor, kojim se upravlja preko elegantne ručke u donjem delu, je naše preporučeno rešenje kada je neophodno ili kada želite da postavite prozor na visokom mestu, na primer zbog visokog parapetnog zida. Standardno se isporučuje sa novim ventilacionim sistemom sa 2 nivoa koji omogućava fleksibilnu ventilaciju, čak i kada je prozor zatvoren.
Prednosti:	• Pocinkovana ručka u donjem delu: Glatka pocinkovana ručka smeštena je u dnu prozora i dizajnirana je tako da otvaranje i zatvaranje visoko ugrađenih prozora bude lako i komforno. • Ventilacioni sistem u dva nivoa: Ventilacioni sistem u dva nivoa omogućava vašem domu da diše čak i kada je prozor zatvoren. Kliknite jednom ili dva puta kako bi prilagodili količinu vazduha koju puštate u dom i uživajte u čistom, svežem vazduhu u bilo koje doba dana i noći. • Filter za prašinu i insekte: Ugrađeni filter za vazduh vaš prostor čini zdravijim zato što sprečava ulazak prašine i insekata. Filter se jednostavno čisti, potrebno ga je samo usisati.
Karakteristike:	1. Prozori su izrađeni od visoko kvalitetne nordijske borovine sa termo-modifikovanim drvenim jezgrom 2. Spoljašnje kaljeno staklo otpornije na udarce, povećava bezbednost pri ekstremnim vremenskim uslovima 3. Ispunjavaju sve današnje standarde i zahteve pravilne toplotne izolacije i optimizuju troškove za grejanje 4. Drvo izuzetno visokog kvaliteta, pruža prozoru estetski lep i skladan izgled 5. Mogućnost izbora između donjeg i gornjeg upravljanja u zavisnosti od visine ugradnje i parapetnog zida 6. Integrisana ventilacija sa ugrađenim filterom za prašinu i insekte 7. Krilo može da se rotira za 180° kako bi čišćenje bilo lakše 8. Jednostavna, laka i brza ugradnja spoljašnjih i unutrašnjih roletni i dodatne opreme
Tehničke Vrednosti:	• Protok vazduha (Norm EN 1026): Klasa 3 • U_w = Koeficijent toplotne propustljivosti za ceo prozor (W/m²K): 1,3 • R_w = Zvučna izolacija (dB): 31 • Oznaka stakla: 51 • Vrsta stakla: duplo • Vrsta punjenja između stakla: argon • U_g = koeficijent toplotne propustljivosti stakla (W/m²K): 1,0 • g = Ukupna propustljivost sunčeve svetlosti: 0,66 • t_v = Svetlosna propustljivost: 0,80 • t_{uv} = Propustljivost UV svetlosti: 0,32 • Kosina krova: 15-90°
Dodatne Informacije:	• Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine; • Svež vazduh i kada je prozor zatvoren; • Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje; • Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni; • ThermoTechnology; • Energetski optimizovano dvostruko staklo sa U_w 1,3; • Dodatna dihtung guma.
Model Prozora:	Standard
Upravljanje:	GZL 1051 B - Donje
Tip Prozora:	MK08
Dimenzije Prozora (cm):	78 x 140
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: VELUX SRBIJA DOO Zemlja Porekla: EU