

Kategorija proizvoda: Aluminijumska Lamperija

Proizvođač: Velog

ALU Lamperija - Bela - 260x2500mm / 1m2

Cena: 1.490,00 RSD



Specifikacija



| | |
|----------------------------------|--|
| Jedinica mere: | m2 |
| Primena: | Primenjuju se na mestima kao što su kupatila, plafoni, hodnici, spoljne strehe vašeg objekta daleko su superiorniji proizvod od drvenih ili drugih proizvoda koji zahtevaju kontinuirano održavanje i farbanje. Skriveni žleb omogućava uklapanje susednih listova bez vidljivog preklopa i sakriva glave eksera za pričvršćivanje. |
| Prednosti: | Aluminijumska lamperija je otporna na vodu i atmosferske uticaje. Ne korodira i nije joj potrebno održavanje. Nezamenljiva je na mestima kao što su spoljne strehe i zidovi objekta, kupatila, plafoni, hodnici i slično. Nadmašuje sve druge proizvode za oblaganje (drvo, plastika i sl.) koji zahtevaju kontinuirano održavanje ili farbanje, a pogotovo odnosom cena - kvaliteta - dugotrajnost. |
| Vrsta: | Ploča |
| Materijal: | Embosirani Aluminijum |
| Boja: | Bela |
| Debljina (mm): | 0,40 |
| Dimenzije (mm): | 260 x 2500 |
| Količina (m2/kom): | 0,65 |
| Količina (m2/pak): | 13 |
| Količina (kom/pakovanje): | 20 |
| Pravila ugradnje: | <p>1. Postavite prvi list aluminijumske lamperije na površinu koju pokrivete i formirajte ga prema potrebi. Ukoliko površina ima neku kosinu ili je nepravilnog oblika, pokušajte da što preciznije iskrojite lamperiju makazama za lim prema obliku koji pokrivete. Vodite računa da žleb ostane otvoren da bi u njega mogli da ubacite sledeći list lamperije i nastavite sa polaganjem. □1.1. Ukucajte nekoliko aluminijumskih eksera tek da pridržite lamperiju u potrebnom položaju. □1.2. Pričvrstite lamperiju kucajući eksere do kraja sa razmakom od 20 - 30 cm. Ako treba da pričvrstite kratko parče aluminijumske lamperije, uvek koristite bar dva aluminijumska eksere da ne bi došlo do osovinskog okretanja lamperije oko tela eksera. □1.3. Vodite računa da ne oštetite žleb u koji treba da ubacite sledeći list lamperije. □2. Uvucite sledeći list aluminijumske lamperije (koju ste već prilagodili prema obliku podloge) i pedantno ga ugurajte u žleb do kraja. □2.1. Detalj žljeba sa uvučenim sledećim listom aluminijumske lamperije. Novoubačeni list prekriva glavu eksera, tako da je spoj dva lista lamperije nevidljiv. □2.2. Proverite da li je list dobro legao i stoji paralelno sa prvim listom a zatim zakucajte aluminijumskim ekserima slobodni kraj lamperije. Postupak ponovite na isti način dok ne pokrijete celu površinu koju oblažete. □3. Da bismo estetski poboljšali izgled aluminijumske lamperije i istovremeno sprečili prodor vlage i prodivavanje vetra ispod lamperije, koristimo lajsnu za aluminijumsku lamperiju kojom zatvaramo sve ivice lamperije. U ovom slučaju koristimo unutrašnju aluminijumsku lajsnu (unutrašnja strana lajsne koja je u formi L profila je obrađena plastificiranjem). □3.1. Aluminijumsku lajsnu ukucavamo aluminijumskim ekserima na isti način koji smo koristili prilikom montaže aluminijumske lamperije. Ukoliko su Vaši estetski zahtevi visoki, možete koristiti neki od u poslednje vreme vrlo popularnih montažnih lepkova umesto aluminijumskih eksera. □4. U ovom slučaju koristimo spoljašnju aluminijumsku lajsnu (spoljašnja strana lajsne koja je u formi L profila je obrađena plastificiranjem). □5. Aluminijumska lamperija postavljena po površini koju pokrivamo. Vrhunske estete će se verovatno upustiti u gerovanje aluminijumskih lajsni (sastavljanje lajsni pod uglom od 45 stepeni - kao ram za sliku) ali to ipak ne bi bio zadatak za početnika.</p> |
| Deklaracija: | Uvoznik / Proizvođač: ASTACO Export Import DOO / Liberty Macedonia □Zemlja Porekla: Makedonija |