

Kategorija proizvoda: Bandaž - Dichtung Trake

Proizvođač: Izoterm

## Dichtung traka PE Zvučna izolacija 7cm x 30m

Cena: 990,00 RSD



### Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Koristi se za zaptivanje spojeva lakih pregradnih zidova na kontaktnim delovima. Kod većih neravnina spojnih delova ili kod zvučne izolacije primeniti kit za pregradni zid ili podlogu izravnati odnosno egalizovati Fugenfüller-om odnosno Knauf Uniflott-om da bi se dostigla pouzdana zaptivnost. Površinu za lepljenje ostaviti otvorenu.
Vrsta:	PE Dichtung traka
Širina (cm):	7
Dužina (m):	30
Potrošnja (m/m2):	1,6
Karakteristike:	Ručna obrada iz rolne; trajna elastičnost; dobro prijanjanje; ne sadrži dodatke za poboljšanje elastičnosti; na temperaturama ispod nule ( do - 300 °C ) zadržava elastičnost; brza i čista obrada; otporna na: vodu, slanu vodu, gljivice, na oksidisanje, UV zračenje, slabe bazne rastvore, slabe kiseline i na vremeske prilike.
Dodatne Informacije:	Kod pričvršćivanja ivičnih profila za spojne delove, dichtung trake se sabijaju. Dichtung traku treba u punoj širini zalepiti na ivične profile. Širina dichtung trake se određuje prema upotrebljenom profile.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: IZOTERM PLAMA DOO Zemlja Porekla: EU