

Kategorija proizvoda: Beohemik Građev. Program

Proizvođač: Beohemik

## Šamotno Brašno 1kg

Cena: 97,00 RSD



### Specifikacija

Jedinica mere: kom

Primena: Ugradnja sa šamotnim brašnom moguća je samo uz dodatak veziva, koje može biti vodenog stakla, vatrostalni brzovezni cement ili masna glina (ilovača). Postupak s vodenim staklom: u 3 dela šamotnog brašna dodaje se jedan deo vodenog stakla i meša bez dodavanja drugih dodataka. Postupak sa vatrostalnim brzoveznim cementom: otprilike 60-70% šamotnog materijala meša se sa 30-40% vatrostalnog cementa u betonskoj mešalici, pa se dodaje voda, pri čemu se treba paziti da se ne doda previše vode (otprilike 50 kg smese šamotnog brašna i vatrostalnog cementa sa do 8 litara vode). Postupak s masnom glinom (ilovačom): u posudu se sipa ilovača i dolije vode do nivoa na kojoj je ilovača pa se ostavi da odstoji i razmoci se (otprilike 2-3 sata); glina se slegne, a višak vode se izbací i doda se šamotno brašno u meri od 1:1, pa se sve dobro promeša i tada je spremno za ugradnju.

Tip: Šamotno Brašno

Pakovanje: Vreća

Težina: 1 kg

Granulacija (mm): 0-3

Dodatne Informacije: Ložište očistiti i dobro nakvasiti, pa zatim u čistu posudu sipati šamotno brašno. Dodati staklenu vodu i dobro izmešati i tako dobijenu smesu koristiti posle 10 minuta. Umešanu masu utrošiti u roku 60 min. Nakon ugradnje u ložište ne ložiti 24 časa, a zatim postepeno zagrevati. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, na suvom i tamnom mestu, izvan domaćaja direktnog sunčevog zračenja na temperaturi 0 – 35°C. Odvojiti od kiselina, amonijumovih soli i reaktivnih metala. Pri radu nositi rukavice i naočare. Izbegavati udisanje isparenja.

Deklaracija: Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: BEOHEMIK DOO Zemlja Porekla: Srbija