

Kategorija proizvoda: BISON - Program

Proizvođač: Bison

POLY MAX - Crystal Građevinski lepak - 115gr

Cena: 860,00 RSD



Specifikacija

| | |
|----------------------|---|
| Jedinica mere: | kom |
| Vrsta: | Građevinski lepkovi |
| Primena: | ZAMENJUJE: LEPAK ZA PANELE, LEPAK ZA DRVO, GRAĐEVINSKI LEPAK, PU LEPAK, MONTAŽNI LEPAK, SILIKON, ZAPTIVNU SMESU, UNIVERZALNU ZAPTIVNU SMESU, AKRILNU ZAPTIVNU SMESU. PRIMENA: Vezivanje: npr. (prirodni) kamen, beton, gips, mnogi sintetički materijali, drvo, iverica, trespa paneli, gvožđe, aluminijum, cink, (nerđajući) čelik i drugi metali, keramičke pločice, pluta i ogledala. |
| Karakteristike: | <ul style="list-style-type: none">• Lepi, fiksira i zaptiva. □ Transparentan. □ Na bazi MS polimera. □ Otporan na slanu vodu. □ Trajno elastičan. □ Može se koristiti u unutrašnjim i spoljašnjim uslovima. □ Popunjava pukotine. □ Otporan na vodu i ekstremne temperaturne promene od -40C do +100C. □ Vreme sušenja 5 min. □ Izdržljivost 70kg/cm². |
| Nanošenje: | Pričvršćivanje: npr. podne ploče, letve, prečke, prozorske daske, pragovi, krovne daske, pločasti materijali, izolacioni materijali, gips-karton ploče, gipsani ukrasi i ukrasne ivice. Zaptivanje: Građevinska primena: zaptivanje spojeva, šavova i pukotina u (plastičnim) okvirima, krovnim daskama, krovovima, olucima, svetlarnicama i dimnjacima. Završno zaptivanje pri zastakljivanju. □ Naneti jednostrano na čvrstu, čistu površinu bez prašine i masnoća. Vezivanje i pričvršćivanje: naneti tačkasto ili u linijama (10–40 cm). Uvek nanosite u uglove i duž ivica. Čvrsto pritisnite ili udarite i ostavite da se stvrdne. Završna jačina: 48 sati. Zaptivanje: ravnomerno naneti u spoj i poravnati vlažnim nožem ili prstom. Površinsko zasušivanje: 15 min. Stvrdnjavanje 2 mm/24 sata □ |
| Pakovanje: | Tuba |
| Težina/Dimenzije: | 115 gr |
| Dodatne Informacije: | Lepak može pobeleti ako se primenjuje pod vodom. Temperatura primene: od +5°C do +40°C. Mrlje i pribor očistite alkoholom. Čuvati na suvom, zaštićeno od hladnoće i mraza. Nakon otvaranja, vreme cuvanja je ograničeno. Nije pogodan za PE, PP, PTFE, PA (najlon), akrilno staklo i bitumen. |
| Deklaracija: | Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: EUKOLOR DOO BEOGRAD / BISON HOLLAND □ Zemlja Porekla: EU |