

Kategorija proizvoda: BISON - Program

Proizvođač: Bison

POLY MAX - High Tack Građevinski lepak - 425gr

Cena: 1.265,00 RSD



Specifikacija

| | |
|----------------------|--|
| Jedinica mere: | kom |
| Vrsta: | Građevinski lepkovi |
| Primena: | Lepi, učvršćuje i zaptiva gotovo sve vrste materijala na sve vrste površina (glatke, porozne, neporozne, vlažne). Lepi: drvo, veštačke materijale, metale, kamen, beton, staklo, gips, plutu, keramičke pločice i sl. Učvršćuje: ogledala, rubne ploče, letvice, prozorska daska, pragove, izolacione ploče, gipsane ornamente za fasade, konstrukcione ploče, dekorativne ivice, drvene okvire, oluke. Zaptiva: spojeve, pukotine, prozorske okvire, krovne ivice, krovne prozore, koristi se za poslove na krovovima, dimnjacima, glazurama. Nije prilagođen za polyethylene (PE), polypropylene (PP), akrilno staklo (plexiglass) i bitumen. |
| Karakteristike: | <ul style="list-style-type: none">• Lepi, fiksira i zaptiva. □ Beli. □ Na bazi MS polimera. □ Otporan na slanu vodu. □ Trajno elastičan. □ Može se koristiti u unutrašnjim i spoljašnjim uslovima. □ Popunjava pukotine. □ Otporan na vodu i ekstremne temperaturene promene od -40C do +100C. □ Vreme sušenja 5 min. □ Izdržljivost 70kg/cm2. |
| Nanošenje: | Površina mora biti čista, bez prašine i masnoće. Nije potrebna zaštitna boja, površina može biti vlažna i čvrsta. Koristite Bison Power Pistol za kertridže. Lepljenje i učvršćivanje: odrežite otvor kertridža (oko 0,5 cm), a za zaptivanje ga odrežite nakoso zavisno od potrebne širine spoja. Lepljenje i učvršćivanje: nanesite lepak u linijama ili tačkama jednostrano (na svakih 20-40 cm) i uvek ga nanesite u uglove i duž rubova. Spojite delove u roku od 10 minuta i čvrsto pritisnite ili lagano prislonite gumenim čekićem. Poduprite ako je potrebno oko 24 sata. Zaptivanje: nanesite zaptivač ravnomerno na spoj i alat, u roku 10 minuta sa vlažnom špatlom ili prstom (preporučljivo sa mešavinom vode i sapuna). |
| Pakovanje: | Kartuša |
| Težina/Dimenzije: | 425 gr |
| Dodatne Informacije: | Koristite samo na temperaturi između +5°C i +40°C. Dobro zatvoriti nakon upotrebe, skladištiti na suvom, hladnom mestu bez mraza. |
| Deklaracija: | Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: EUROKOLOR DOO BEOGRAD / BISON HOLLAND □ Zemlja Porekla: EU |