

Kategorija proizvoda: Boje i Lakovi

Proizvođač: Helios Group

Zvezda Nitro Emajl za metal 750ml

Cena: 945,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere: kom

Primena: Koristi se za zaštitu i dekoraciju metalnih i drvenih površina kao što su ograde, vrata, prozori, komadi nameštaja u enterijeru i površina manje izloženim direktnim atmosferskim uticajima u eksterijeru. Može se nanositi samostalno ili u sistemu sa Nitro temeljnom bojom (metal), Nitro osnovnom bojom za drvo (drvo) i Nitro lakom osnovnim (drvo).

Prednosti: • brzo suši • štiti od korozije • dobra prionljivost

Vrsta: Završni premaz za drvo i metal

Boja: RAZNE BOJE

Pakovanje: Konzerva

Težina: 750 ml

Potrošnja: 7-9 m²/l u jednom sloju debljine 30-40 µm.

Gustina: 0,96-1,01 gr/cm³

Vreme sušenja: Nitro emajl završni je suv na dodir nakon 30 minuta, a potpuno suv nakon 24 sata.

Priprema Podloge: Mehanički ukloniti tragove korozije i ostatke starog premaza brusnim papirom ili čeličnom četkom. Masnoću i nečistoće sa metala ukloniti krpom natopljenom sredstvom za odmašćivanje. Na pripremljenu površinu naneti Nitro temeljnu boju (2 sloja). Suvu drvenu površinu dobro obrisati (brusnim papirom granulacije 120-180) i očistiti od prašine. Ukoliko na drvenoj površini postoji stari premaz, on se mora potpuno ukloniti do čistog drveta. U slučaju manjih površinskih defekata na drvetu (rupice, pukotine), primeniti kit za drvo. Na pripremljenu površinu naneti u sistemu sa Nitro osnovnom bojom za drvo (2 sloja) ili Nitro lakom osnovnim (2 sloja).

Nanošenje: Pre upotrebe sadržaj dobro promešati. Nitro emajl naneti četkom, valjkom (manje površine) ili špricanjem preko osnovnog premaza. U zavisnosti od tehnike nanošenja, boju razrediti sa 10-15% Nitro razređivača Zvezda-Helios. Premaz je suv na dodir posle 30 min. Ponovno nanošenje preporučujemo posle 4h. Manipulacija premazanih površina može se vršiti nakon 24h.

Dodatne Informacije: Radove izvoditi u dobro provetrenim prostorijama. Pri radu koristiti zaštitne rukavice i naočare. Zatvoriti u originalnoj ambalaži i na preporučen način skladištiti (suva prostorija, temperatura od +5 do +25°C).

Deklaracija: Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: VRAČAR DOO Zemlja Porekla: Srbija