

Kategorija proizvoda: Cement

Proizvođač: Velog

Glacier Beli Cement PC CEM II A-LL 42,5R 25kg

Cena: 1.290,00 RSD



Specifikacija

| | |
|--|---|
| Jedinica mere: | kom |
| Primena: | Preporučuje se za: arhitektonski beton iz mobilnih mešalica (transportni betoni), maltere, betonske elemente (prefabrikati), betonske proizvodi (ivičnjaci, dekorativni kamen, proizvodi za kuću i vrt...), građevinsko-hemijske proizvode (lepak, fug masu itd.). |
| Karakteristike: | - Visok stepen beline; <input type="checkbox"/> Pouzdan razvoj čvrstoće; <input type="checkbox"/> Osigurava visoku trajnost i trajnu lepotu; <input type="checkbox"/> Visoka otpornost na vlagu; <input type="checkbox"/> Omogućava bolje mešanje boja i toniranje, osigurava bogate i istovetne boje; <input type="checkbox"/> Nudi odlična svojstva prilikom završne obrade površine; <input type="checkbox"/> Prikladan za proizvodnju svih vrsta betona zbog smanjenog zahteva za vodom; <input type="checkbox"/> Bolja obradivosti i visoka pritisna čvrstoća. |
| Tip cementa: | 42,5 Portland beli cement |
| Pakovanje: | Džak |
| Težina (kg): | 25 |
| Količina (džak/paleta): | 64 |
| Težina (kg/paleta): | 1600 |
| Sastav: | Sadrži 95-100% belog portlandskog cementnog klinkera mlevenog u kugličnom mlinu uz dodatak gipsa, kao regulatora vezivanja. |
| Početak vezivanja (min): | 110 |
| Početa čvrstoća (2 dana - MPa): | 41,2 |
| Standardna čvrstoća (28 dana - MPa): | 62,2 |
| Zaštita životne sredine: | Da |
| Jedinstven kvalitet: | Da |
| Zaštita zdravlja i bezbednost na radu: | Da |
| Dodatne Informacije: | Rok za ugrađivanje belog cementa je šest meseci od datuma proizvodnje. Cement treba čuvati na suvom mestu, dobro zaštićenom od kiše i vlage. |
| Deklaracija: | Uvoznik / Proizvođač: Credicom International / Devnya Cement AD Bulgaria <input type="checkbox"/> Zemlja Porekla: Bugarska |