

Kategorija proizvoda: Ceresit Fasadni Lepkovi

Proizvođač: Pattex

Pattex Low Expansion - Pur Pena Pro-Pištoljska 700ml

Cena: 867,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Pogodna je za izolaciju okvira prozora i vrata, punjenje šupljina, učvršćivanje i montažu. PATTEX Universal PU pena prijanja na većinu građevinskih materijala kao što su drvo, beton, metal, kamen, PVC itd. Takođe, osigurava dobru zvučnu i toplotnu izolaciju.
Prednosti:	• Boja: bež • Za zaptivanje, punjenje i montažu • Precizno doziranje i kontrolisana ekspanzija • Odlična prionjivost na drvo, beton i metal • Idealna za prozore i vrata • Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu
Vrsta:	PUR Pena
Tip:	Pattex Low Expansion
Pakovanje:	Boca
Težina:	700 ml
Priprema Podloge:	Podloga mora biti čvrsta, čista i bez supstanci koje mogu uticati na prionjivost. Navlažiti mineralne, porozne podloge sa raspršivačem u spreju.
Nanošenje:	Dobro promućkati limenku pre upotrebe. Ukloniti plastičnu kapu sa limenke i zavrnuti čvrsto pištolj. U toku rada sa pištoljem uvek držati limenku uspravno. Istiskivanje pene kontrolisati pritiskom na pištolj. Istisnuti penu umereno da bi se izbeglo prepunjavanje. Ponavljati mućkanje limenke redovno tokom nanosa. Nije preporučljivo uklanjati limenku sve dok ne bude potpuno prazna. Prilikom zamene limenke novu energično promućkati. Odvrnuti praznu limenku i zameniti je momentalno da bi se obezbedilo da ne zaostane vazduha u pištolju. Ukoliko ne želite da zamenite limenku, potrebno je ukloniti penu iz pištolja uz upotrebu čistača. Očvršli ostaci pene se mogu ukloniti samo mehanički.
Dodatne Informacije:	Postoje ograničenja maksimalne širine fuge s obzirom na temperaturu okoline i nivo vlažnosti. U suvim uslovima preporučuje se ispuniti spojeve u više slojeva nanosom manjih linija pene (do 3-4cm debljine) sa blagim vlaženjem između svakog sloja. Na veoma suvim uslovima pena može postati krta odmah nakon očvršćavanja. Krtost je privremeni efekat koji nestaje vremenom ili nakon zagrevanja. Jednom kada pena postane fleksibilna ne postaje krta više nikad čak i na hladnim temperaturama. Upotrebiti do isteka 18 meseci od datuma proizvodnje utisnutog na pakovanju.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: HENKEL SRBIJA DOO Zemlja Porekla: Srbija