

Kategorija proizvoda: Ceresit Silikoni - Zaptivanje

Proizvođač: Ceresit

## Ceresit CE 40 Vodoodbojna Fug Masa 2kg 07 Siva

Cena: 780,00 RSD



### Specifikacija

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Jedinica mere:                  | kom  |
| Primena:                        | Ceresit CE 40 Aquastatic je pogodno sredstvo za fugovanje keramičkih, staklenih, kamenih horizontalnih i vertikalnih površina, kao i za fugovanje mozaika, mermera i obloga od prirodnog kamena. Zahvaljujući posebnim aditivima odbija kapi vode, istovremeno sprečava dospevanje prljavštine u fugu (promenu boje). Zato je posebno pogodan za fugovanje keramičkih pločica u kupatilu, tuš kablni i kuhinji. Zbog svoje fleksibilnosti pogodan je za spoljne i unutrašnje prostore, kod podnog grejanja, kao i kod obloga od gips-kartonskih ploča i iverice. Za pukotine nastale pod uticajem spoljnih sila, kod spojeva zidova, pukotina pored vodovodne instalacije, preporučuje se sanitarni silikon CS 25. |
| Prednosti:                      | • vodootporna i vodoodbojna • fleksibilna • ekstra glatka • pogodna za otvorene i zatvorene prostore • odlično prijanja • pogodna za sisteme sa podnim grejanjem   |
| Vrsta:                          | Fug masa   |
| Tip:                            | CE 40  |
| Boja:                           | Siva   |
| Pakovanje:                      | Kanta  |
| Težina:                         | 2 kg   |
| Potrošnja (kg/m <sup>2</sup> ): | 0,4  |
| Gustina:                        | 1,10 kg/l  |
| Vreme obrade (h):               | 2  |
| Temperatura rada (°C):          | +5 min / +25 max   |
| Otpornost na temperature (°C):  | -30 min / +75 max.   |
| Odnos mešanja:                  | 0,6l vode za 2kg   |
| Antifungicidna:                 | Da   |
| Vodoodbojna:                    | Da   |
| Postojane boje:                 | Da   |
| Hemijski sastav:                | Na bazi cementa sa mineralnim puniocima i aditivima.   |
| Priprema Podloge:               | Posle lepljenja pločica i postizanja određene čvrstine lepka, treba očistiti pločice i razmake između njih od ostataka suvišnog lepka, prašine i prljavštine. Estetsko fugovanje garantuje se samo u slučaju otvora za fugovanje jednakih dužina i širina. Korisno je pre početka rada pokvasiti fuge radi stvaranja ravnomerne moći upijanja. U slučaju poroznih ploča za oblaganje bez sjaja, preporučuje se probno fugovanje.   |
| Nanošenje:                      | Prah sipati u čistu vodu i to 0,6l za 2kg sredstva za fugovanje i ručnom mešalicom mešati dok se ne stvori homogena masa bez grudvica. Treba zamešati onoliko mase koliko se može potrošiti u naredna 2 časa. Nanošenje sredstva za fugovanje vrši se gumenom gletericom. Kada sredstvo za fugovanje očvrsne, pločice treba obrisati suvom krpom. Po podnim pločicama možete hodati već nakon 9 sati od vremena fugovanja. Sredstvo za fugovanje potpunu vodootpornost postiže nakon 28 dana.  |
| Deklaracija:                    | Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: HENKEL SRBIJA DOO • Zemlja Porekla: Srbija   |