

Kategorija proizvoda: Ceresit Silikoni - Zaptivanje

Proizvođač: Ceresit

Ceresit CE 40 Vodoodbojna Fug Masa 2kg 16 Graphite

Cena: 780,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Ceresit CE 40 Aquastatic je pogodno sredstvo za fugovanje keramičkih, staklenih, kamenih horizontalnih i vertikalnih površina, kao i za fugovanje mozaika, mermera i obloga od prirodnog kamena. Zahvaljujući posebnim aditivima odbija kapi vode, istovremeno sprečava dospevanje prljavštine u fugu (promenu boje). Zato je posebno pogodan za fugovanje keramičkih pločica u kupatilu, tuš kablni i kuhinji. Zbog svoje fleksibilnosti pogodan je za spoljne i unutrašnje prostore, kod podnog grejanja, kao i kod obloga od gips-kartonskih ploča i iverice. Za pukotine nastale pod uticajem spoljnih sila, kod spojeva zidova, pukotina pored vodovodne instalacije, preporučuje se sanitarni silikon CS 25.
Prednosti:	• vodootporna i vodoodbojna □ fleksibilna □ ekstra glatka □ pogodna za otvorene i zatvorene prostore □ odlično prijanja □ pogodna za sisteme sa podnim grejanjem
Vrsta:	Fug masa
Tip:	CE 40
Boja:	Graphite
Pakovanje:	Kanta
Težina:	2 kg
Potrošnja (kg/m ²):	0,4
Gustina:	1,10 kg/l
Vreme obrade (h):	2
Temperatura rada (°C):	+5 min / +25 max
Otpornost na temperature (°C):	-30 min / +75 max.
Odnos mešanja:	0,6l vode za 2kg
Antifungicidna:	Da
Vodoodbojna:	Da
Postojane boje:	Da
Hemijski sastav:	Na bazi cementa sa mineralnim puniocima i aditivima.
Priprema Podloge:	Posle lepljenja pločica i postizanja određene čvrstine lepka, treba očistiti pločice i razmake između njih od ostataka suvišnog lepka, prašine i prljavštine. Estetsko fugovanje garantuje se samo u slučaju otvora za fugovanje jednakih dužina i širina. Korisno je pre početka rada pokvasiti fuge radi stvaranja ravnomerne moći upijanja. U slučaju poroznih ploča za oblaganje bez sjaja, preporučuje se probno fugovanje.
Nanošenje:	Prah sipati u čistu vodu i to 0,6l za 2kg sredstva za fugovanje i ručnom mešalicom mešati dok se ne stvori homogena masa bez grudvica. Treba zamešati onoliko mase koliko se može potrošiti u naredna 2 časa. Nanošenje sredstva za fugovanje vrši se gumenom gletericom. Kada sredstvo za fugovanje očvrstne, pločice treba obrisati suvom krpom. Po podnim pločicama možete hodati već nakon 9 sati od vremena fugovanja. Sredstvo za fugovanje potpunu vodootpornost postiže nakon 28 dana.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: HENKEL SRBIJA DOO □ Zemlja Porekla: Srbija