

Kategorija proizvoda: Dramin - Hidroizolacija

Proizvođač: Dramin

## Izolit 3 Aquabound - Dodatak za vodonepropusni beton

Cena: 876,00 RSD



### Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Koristi se za izradu vodonepropusnog betona, za dodatno povećanje homogenosti, obradljivosti, hemijske otpornosti, čvrstoće i trajnosti ugrađenog betona. Mogućnost aplikacije kod izgradnje temelja i objekata pod zemljom. Omogućava bolje kvašenje i pakovanje cementnih čestica i agregata.
Prednosti:	<ul style="list-style-type: none"><li>• tečan jednokomponentan proizvod</li><li>• homogenizuje i plastificira beton, čineći ga obradljivijim</li><li>• smanjuje vodocementni faktor</li><li>• čini beton vodonepropusnim</li><li>• povećava krajnje čvrstoće ugrađenog betona do 30%</li><li>• jednostavna primena</li><li>• ne sadrži hloride</li></ul>
Vrsta:	Dodatak za vodonepropusni beton
Tip:	Izolit 3 Aquabound
Pakovanje:	Kanister
Težina (kg):	5
Potrošnja:	1 – 3% na količinu cementa.
Gustina (gr/cm <sup>3</sup> ):	1,20
Priprema Podloge:	Podloga se priprema prema utvrđenim, važećim standardima za ugradnju betona. Ukoliko je podloga stari beton, ukloniti trošne, nevezane delove i koristiti proizvod Izolit VEŽA za adekvatno spajanje starog i novog betona.
Nanošenje:	Proizvod je spreman za upotrebu, neposredno pre korišćenja tečnost se promućka. Beton se spravlja koristeći tečnost koja se dobija mešanjem Izolit 3 – AQUABOUND-a sa vodom. Agregat za spravljanje betona mora biti čist i granulisan. Cement mora biti svež, neugrudvan i što veće marke. Ugradnja umešanog betona sa dodatkom se vrši na isti način i koristeći isti alat kao i ugradnja betona bez dodatka.
Dodatne Informacije:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vodocementni faktor mora biti što manji (0,40 – 0,45)</li><li>• Koristiti cement što veće marke</li><li>• Sveže ugrađen materijal zaštititi od smrzavanja i kiše</li><li>• Nakon ugradnje, beton se održava kvašenjem - orošavanjem iz odgovarajućih prskalica</li><li>• Minimum 3 dana da ne bi došlo do pucanja i pregorevanja</li><li>• Poželjna temperatura podloge i okoline je od 8-25C.</li></ul>
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: DRAMIN DOO Zemlja Porekla: Srbija