

Kategorija proizvoda: Dramin - Hidroizolacija

Proizvođač: Dramin

Izolit Veza - Aditiv za beton 1kg

Cena: 528,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Koristi se za ostvarivanje kvalitetne veze između starog i novog betona, odnosno maltera.
Prednosti:	<ul style="list-style-type: none">jednokomponentni proizvod na polimernoj osnovi oplemenjen adekvatnim dodacima omogućava vezivanje novog betona/maltera za stari ne izaziva koroziju armature, blago alkalan proizvod ne sadrži hloride
Vrsta:	Aditiv za beton
Tip:	Izolit Veza
Pakovanje:	Flaša
Težina (kg):	1
Potrošnja:	0,15 – 0,25 kg/m ² .
Gustina (gr/cm ³):	1,02
Preparacija Podloge:	Podloga mora biti čista, čvrsta i odmašćena, bez cementnog mleka ili slabo vezanih ispuštenja.
Nanošenje:	Tečnost se promiče pre upotrebe. Može se koristiti čista tečnost ili u kombinaciji sa cementom. Meša se sa cementom u odnosu od 1 : 1 do 1 : 1,5.. Materijal se meša bor – mešaćem na malom broju obrtaja (300 – 400 o/minut). UGRADNJA Izolit VEZA se ugrađuje četkom. Dobro utufkati četkom podlogu. Najbolje je ugraditi dva sloja. Prvi sloj čista tečnost izolit Veza. Na takav sloj se ugrađuje materija nastao mešanjem Izolit Veze i cementa i to dok je prvi sloj još uvek lepljiv na dodir. Kada drugi sloj dovoljno veže, ali je još uvek lepljiv na dodir pristupa se izlivanju novog betona ili nanošenju maltera. Ugradnju vršiti po suvom vremenu. Poželjna temperatura podloge i okoline je od 10 do 25C.
Dodatne Informacije:	Vreme vezivanja završnog sloja Izolit VEZA je cca 15 - 30min. U zavisnosti od klimatskih faktora (uticaj sunca, promjene, temperature), vreme vezivanja može da bude duže ili kraće. Zato za vreme ugradnje materijala Izolit VEZA pripremiti malter ili beton na vreme. Posude i alat se peru topлом vodom odmah nakon ugradnje. Sveže ugrađeni materijal zaštiti od smrzavanja i kiše.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: DRAMIN DOO Zemlja Porekla: Srbija