

Kategorija proizvoda: EkoLak Premazi za Drvo

Proizvođač: EkoLak

## Akrilni Emajl za drvo-metal Slonova Kost 750ml

Cena: 1.015,00 RSD



SLONOVA KOST



### Specifikacija

<b>Jedinica mere:</b>	kom
<b>Primena:</b>	Drveni i metalni predmeti u enterijeru i exterijsu : prozori , vrata , balkoni , baštenske garniture , ograde.
<b>Vrsta:</b>	Akrilni Emajl
<b>Tip:</b>	Natur
<b>Boja:</b>	Slonova kost
<b>Pakovanje:</b>	Kanta
<b>Težina:</b>	750 ml
<b>Potrošnja:</b>	100-150gr/m2.
<b>Gustina:</b>	1,21 kg/l
<b>Vreme sušenja:</b>	Premaz je suv na dodir za 1-2h, spreman za brušenje 3-4h, a potpuno suv za 48h.
<b>Broj premaza:</b>	1-2
<b>Priprema Podloge:</b>	Za exterijsu : Preporučujemo da se drvo ( maksimalne vlažnosti 15% ) prvo odmast , prebrusi brusnim papirom granulacije 150 – 180 i otprašeno .
<b>Nanošenje:</b>	Proizvod je spreman za upotrebu i ne treba ga razredjivati. U posebnim situacijama razrediti sa max.5% vode. Nanosi se u dva do tri sloja sa vremenskim razmakom od 3-4 sata. Površina je potpuno suva za 24 sata. □Naneti jedan premaz Natur akrilnom lazuruom sa voskom bezbojnom , 1-2 premaz, Natur akrilnim osnovnim za drvo belim i 1-2 premaz Natur akrilnim emajlom.
<b>Dodatne Informacije:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pre upotrebe dobro promešati □ u posebnim situacijama razrediti sa maksimalno 5% pijaće vode □ lagerovati na temperaturi od 5 - 35°C ( Ne sme da smrzne ! Čuvati u dobro zatvorenoj ambalaži sklonjeno od direktnog uticaja sunca. □ sušenje mora biti na temperaturi iznad 14°C □ podaci u uputstvu su za 20° C ( niža temperatura produžava , a viša skraćuje vreme sušenja ) □ ne raditi po jakom suncu i temperaturi nižoj od 8 ° C □ ne preporučuje se za bagrem, jer može doći do negativne reakcije sa taninima i štavnim materijama □ Proizvod poseduje sertifikat za bezbednost igračkaka (European standard EN 71 specifies safety requirements for toys.)</li> </ul>
<b>Deklaracija:</b>	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: EKOLAK DOO □Zemlja Porekla: Srbija