

Kategorija proizvoda: EkoLak Premazi za Drvo

Proizvođač: EkoLak

Aqua Stop - Tankoslojni premaz sa efektom voska 1l

Cena: 965,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere: kom

Primena: Primenjuje se na sledećim područjima drveni predmeti u enterijeru i exteriјeru : prozori , vrata , balkoni , baštenske garniture , ograde.

Vrsta: Tankoslojni premaz sa efektom voska

Tip: Aqua Stop

Pakovanje: Flaša

Težina: 1 l

Potrošnja: cca 100 g/m²

Nanošenje:

- NOVO DRVO : Za exteriјere : Preporučujemo da se drvo (maximalne vlažnosti 15%) prvo odmasti , prebrusiti brusnim papirom 150 – 180 i otpraši . Nakon toga naneti 1- 2 premaza Impregnanta SI xx i završiti sa jednim slojem Aqua stop . Preporučujemo da se uvek uradi proba na manjoj površini kada se donosi odluka o jednom ili dva sloja Impregnanta ,pa Aqua stop . Nanošenje drugog sloja Aqua stop na osušeni premaz je praktično nemoguće zbog efekta voska . □ OBNAVLJANJE STARIH PREMAZA : Ako stari premaz nije previše propao već želite da ga osvežite i produžite mu vek trajanja , potrebno ga je prebrusiti brusnim papirom 320 i premazati sa jednim slojem Aqua stop . Kod previše starih , trošnih premaza potrebno je potpuno ih ukloniti brušenjem brusnim papirom 150 . Nakon toga drvo se tretira kao novo .

Dodatne Informacije:

- pre upotrebe dobro promešati □ lagerovati na temperaturi od 5 - 35°C (ne sme da smrzne !)
- sušenje mora biti na temperaturi iznad 14°C □ podaci u uputstvu su za 20° C (niža temperatura produžava , a viša skraćuje vreme sušenja) □ ne preporučuje se za bagrem, jer može doći do negativne reakcije sa taninima i štavnim materijama

Deklaracija: Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: EKOLAK DOO □ Zemlja Porekla: Srbija