

Kategorija proizvoda: EkoLak Premazi za Drvo

Proizvođač: EkoLak

Guardian Natur Oil - Zaštita drveta 250ml

Cena: 1.500,00 RSD



Specifikacija

| | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jedinica mere: | kom |
| Primena: | Može se nanositi na sve vrste drveta – podove i nameštaj (masiv, furnir, medijapan) pri čemu ističe njegovu prirodnu lepotu i daje mu poseban osećaj na dodir. |
| Prednosti: | Veoma je postojan i otporan na habanje. Prodire u drvo i sa drvenim vlaknima stvara izuzetno otporan sloj. |
| Vrsta: | Zaštita drveta |
| Tip: | Natur Oil |
| Boja: | Transparent |
| Pakovanje: | Konzerva |
| Težina: | 250 ml |
| Potrošnja: | 30-50gr/m2 (potrošnja zavisi od vrste drveta, obrade i načina nanošenja) |
| Vreme sušenja: | Niska temperatura i povećana vlažnost vazduha znatno produžava sušenje. Ne raditi na jakom suncu |
| Priprema Podloge: | Drvo mora biti suvo i prebrušeno brusnim papirom granulacije 100- 150 i potpuno očišćena od prašine. Obavezno preporučujemo mešanje sa B komponentom (učvršćivačem), koji daje mehaničku i hemijsku otpornost i brže sazrevanje premaza. |
| Nanošenje: | Pažljivo pomešati Guardian Natur oil sa B komponentom (učvršćivačem) u odnosu 7:1 zapreminski (6:1 težinski). Smeša je upotrebljiva 2-4 sata od mešanja pa na osnovu toga odrediti količinu. Malu količinu smeše sipati na površinu i razvući sa filcom (zeleni scotch brite). Kada je u pitanju mašinsko nanošenje koristiti braon filc. Nakon 10-15 minuta ukloniti višak ulja sa suvim filcom ili pamučnom krpom (menjati filc kaka se zasiti). Vreme od nanošenja do skidanja viška ne treba da bude duže od 15 minuta, pa je kod većih površina poželjno rad po zonama. Nakon 24-48 sati (20-25C) površina je suva. Blago je prebrusiti sa scotch brite pa naneti još jedan sloj i ispolirati do dobijanja satenskog sjaja. Nakon 24 sata površina je suva, a posle 7 dana (20-25 C) površina se može tretirati vodom i sredstvima za održavanje drvenih površina. |
| Dodatne Informacije: | Krpe, filčeve koje su korišćeni pokvasiti sa vodom pa odložiti kao komunalni otpad jer može doći do samozapaljenja. |
| Deklaracija: | Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: EKOLAK DOO Zemlja Porekla: Srbija |