

Kategorija proizvoda: EkoLak Premazi za Drvo

Proizvođač: EkoLak

Hybrid Solid Premaz za drvo - HS35 Rose 750gr

Cena: 1.260,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Pokrivniji od klasičnih lazura, idealan je za zaštitu i obnovu drvenih površina gde je potrebna jača završna zaštita uz prirodan izgled.
Vrsta:	Pokrivni premaz za drvo
Tip:	Hybrid Solid
Boja:	HS35 Rose
Pakovanje:	Konzerva
Težina:	750 gr
Potrošnja:	Oko 100 - 120 g/m ² za prvi sloj i 80 - 100 g/m ² za drugi sloj.
Priprema Podloge:	Drvena površina mora biti čista, suva (maks. 15% vlage), prebrušena brusnim papirom granulacije 80 - 120 i temeljno otprašena. Pre nanošenja, obavezno je naneti Akrilni farnis (pročitati TDS), kako bi se obezbedila dobra veza sa podlogom.
Nanošenje:	Hybrid Solid je spreman za upotrebu i potrebno ga je samo dobro promešati. Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem niz godove drveta, u količini od 100 - 120 g/m ² za prvi sloj. Nakon 3 - 4 sata sušenja nanosi se drugi sloj (80 - 100 g/m ²). Ako se prvi sloj suši duže od 10 sati, površinu je potrebno blago prebrusiti finim brusnim papirom granulacije 320. Radovi se izvode pri temperaturi između 14 °C i 30 °C, uz obavezno izbegavanje kiše najmanje 10 sati nakon nanošenja. Kod prskanja proizvod se može razrediti sa do 5% vode. Pre upotrebe se preporučuje probno nanošenje na manjem komadu drveta u uslovima i tehnikom koja će se koristiti, jer različiti alati mogu uticati na krajnji izgled premaza. Alat po upotrebi oprati vodom. Za sve dodatne informacije pročitati TDS.
Dodatne Informacije:	Proizvod koristiti do datuma naznačenog na ambalaži. Čuvati u dobro zatvorenoj ambalaži, dalje od direktne sunčeve svetlosti radi optimalnog očuvanja. Održavati temperaturu skladištenja između 15 - 25 °C. Ne sme da smrzne. Preostali proizvod čuvati u originalnom pakovanju. Držati van domašaja dece.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: EKOLAK DOO Zemlja Porekla: Srbija