

Kategorija proizvoda: EkoLak Premazi za Metal

Proizvođač: EkoLak

## Matrix Antique Završni premaz za metal 1kg Siva

Cena: 1.480,00 RSD



### Specifikacija

Jedinica mera:	kom
Primena:	Upotrebljava se za zaštitu predmeta od kovanog gvožđa u enterijeru i eksterijeru (kapije, ograde, rešetke, nameštaj...).
Prednosti:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bez temeljne boje □ Direktno na koroziju □ Bez prajmera za pocinkovane elemente □ Brzo sušenje □ Bez neprijatnih mirisa □ Ekološki proizvod □ Velika trajnost.</li> </ul>
Vrsta:	Temeljno završni dekorativni premaz za metal
Tip:	Matrix Antique
Boja:	Antique Siva
Boja:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antique Siva □ Antique Crna □ Antique Plava □ Antique Bakar □ Antique Braon □ Antique Zelena</li> </ul>
Pakovanje:	Kanta
Težina (gr):	1000
Potrošnja:	cca 200 – 250 gr/m2.
Gustina (kg/l):	1,25
Vreme sušenja:	Premaz je suv na dodir za 30 min, spreman za nanošenje drugog sloja za 1h, a potpuno suv za 24h.
Broj premaza:	2
Priprema Podloge:	Površinu otprašiti, odmastiti deterdžentom, dobro isprati vodom i ostaviti da se osuši. Boja se mora pre upotrebe dobro promešati.
Nanošenje:	Nanosi se u dva sloja četkom ili valjkom ,a najbolji efekat se postiže nanošenjem prskanjem bez razređivanja.Ako je neophodno razrediti sa vodom 5% za nanošenje četkom ili valjkom, a do 10% za nanošenje prskanjem. Previše razređivanje negativno utiče na kvalitet proizvoda.
Dodatne Informacije:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pre upotrebe dobro promešati □ lagerovati na temperaturi od 5 - 35°C (ne sme da smrzne)</li> <li>□ ne raditi po jakom suncu i temperaturi nižoj od 8 °C □ podaci u uputstvu su za temperaturu 20° C (niža temperatura produžava , a viša skraćuje vreme sušenja).</li> </ul>
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: EKOLAK DOO □ Zemlja Porekla: Srbija