

Kategorija proizvoda: EkoLak Premazi za Metal

Proizvođač: EkoLak

## Matrix Završni premaz za metal 750gr Plava

Cena: 1.100,00 RSD



### Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Nanosi se na gvožđe, čelik i pocinkovane elemente. Upotrebljava se za zaštitu metala u enterijeru i eksterijeru (metalni nameštaj, ograde, konstrukcije...).
Prednosti:	• Bez temeljne boje □ Direktno na koroziju □ Bez prajmera za pocinkovane elemente □ Brzo sušenje □ Bez neprijatnih mirisa □ Ekološki proizvod □ Velika trajnost.
Vrsta:	Temeljno završni dekorativni premaz za metal
Tip:	Matrix
Boja:	Plava
Pakovanje:	Kanta
Težina (gr):	750
Potrošnja:	cca 150 - 200g/m2.
Gustina (kg/l):	1,25
Vreme sušenja:	Premaz je suv na dodir za 30 min, spreman za nanošenje drugog sloja za 1h, a potpuno suv za 24h.
Broj premaza:	2
Priprema Podloge:	Trošnu koroziju i stare premaze odstraniti mehanički čeličnom četkom ili grubim brsunim papirom. Površinu otprašiti i odmasti deterdzentom, dobro isprati vodom i ostaviti da se osuši.
Nanošenje:	Boju dobro promešajte pa naneti četkom, valjkom ili prskanjem u dva sloja bez razređivanja. Ako je neophodno razrediti sa vodom do 5% za nanošenje četkom ili valjkom, a do 10% za nanošenje prskanjem. Previše razređivanja umanjuje kvalitet proizvoda.
Dodatne Informacije:	• pre upotrebe dobro promešati □ lagerovati na temperaturi od 5 - 35°C (ne sme da smrzne) □ ne raditi po jakom suncu i temperaturi nižoj od 8 °C □ podaci u uputstvu su za temperaturu 20° C (niža temperatura produžava, a viša skraćuje vreme sušenja).
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: EKOLAK DOO □ Zemlja Porekla: Srbija