

Kategorija proizvoda: EkoLak Termoizolacija

Proizvođač: EkoLak

EcoTherm - Termoizolacioni premaz protiv buđi 1l

Cena: 1.500,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Tip:	Premaz protiv buđi
Primena:	Namenjen je za nanošenje pre krećenja na unutrašnim zidovima radi sprečavanja pojave buđi .
Prednosti:	• Ekološki proizvod; □ Bez neprijatnih mirisa; □ Zdravstveno ispravan.
Težina (l):	1
Debljina sloja (mm):	0,7-1,0
Koef. toplotne provodljivosti (W/mK):	0,0016
Potrošnja:	Sa jednim litrom EcoTherm – a protiv buđi može se premazati 1,0 - 1,5 m ² .
Nanošenje:	Zidove na kojima se pojavila buđ prvo mehanički očistiti brusnim papirom . Skinuti sve trošne delove i dobiti čvrstu podlogu . Nakon toga otprašiti i oprati sa vodenim rastvorom varikine (1 dl varikine u 5 dl vode) radi dezinfekcije . U zavisnosti od poroznosti zida naneti 1 - 2 sloja podloge za krećenje . Veoma je važno dobro osušiti zid pre nanošenja EcoTherm -a . Poželjno je da se radovi obavljaju u letnjem periodu a ako to nije slučaj preporučujemo da se zid osuši kaloriferom ili sličnom grejalicom . Ako zid nije dovoljno suv neće moći da se osuši ni premaz EcoTherm i neće imati svoju funkciju . Pripremu zida i nanošenje EcoTherm-a uraditi najmanje 20 cm šire od zahvaćene površine . EcoTherm je spreman za upotrebu i treba ga samo dobro promešati . Nanosi se akrilnom četkom u dva do tri debela nanosa sa vremenskim razmacima od 4 sata . Potrebno je postići debljinu 0,7 - 1,0 mm premaza . Kod kritičnih površina obavezno naneti tri sloja sa ukupnom debljinom 1,0 mm radi prave zaštite . Pošto je premaz gust i bez tendencije razlivanja malo je teže postići površinu bez tragova četke . Ukoliko su tragovi previše vidljivi izravnajte je sa istom masom pomoću špakle ili gleterice . Obezbedite dobro sušenje 24 - 48 sati i nakon toga možete nastaviti sa krećenjem dekorativnim bojama .
Dodatne Informacije:	Preporučena radna temperatura 20 - 25 C . Ne raditi na temperaturi nižoj od 14 C . Čuvati u dobro zatvorenoj ambalaži sklonjeno od direktnog uticaja sunca . Ne sme da smrzne . Alat po upotrebi oprati vodom . Upotreba posebnih sredstava zaštite nije potrebna . U slučaju prosipanja po sebi kožu isprati vodom i sapunom . U slučaju gutanja potražiti lekarsku pomoć . Čuvati van domašaja dece .
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: EKOLAK DOO □ Zemlja Porekla: Srbija