

Kategorija proizvoda: Građevinski Program

Proizvođač: Knauf

## KNAUF Estrich 20 - Cementna košuljica - 25kg

Cena: 615,00 RSD



### Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Estrich 20 namenjen je za izradu: Vezujućih košuljica, debljine $\geq 25$ mm; Košuljica na razdvajajućem sloju, debljine $\geq 35$ mm; Plivajućih košuljica, debljine $\geq 40$ mm.
Prednosti:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cementna košuljica CT-C20-F4 prema SRPS EN 13813</li><li>• Fabrički pripremljena</li><li>• Klase požarne otpornosti A1</li><li>• Za unutrašnju primenu</li><li>• Za ručnu ili mašinsku primenu</li><li>• Prohodna nakon 2 dana</li><li>• Otporetiva nakon 7 dana</li></ul>
Vrsta:	Cementna košuljica
Tip:	Estrich 20
Boja:	Siva
Pakovanje:	Džak
Težina:	25 kg
Potrošnja:	18 kg/m <sup>2</sup> po 1 cm debljine
Priprema Podloge:	Površina na koju se nanosi košuljica mora biti suva, otprašena, odmašćena, nosiva, ravna i bez ostataka koji umanjuju prionljivost. Kod vezujućih košuljica, pre izvođenja, na betonsku površinu naneti podlogu Knauf Estrichgrund i sačekati da se osuši. Pre izvođenja košuljica na razdvajajućem sloju ili plivajuće košuljice na sve ivice prostorija postaviti Knauf razdelnu traku za estrih a Knauf foliju za estrih postaviti po celoj površini poda tako da preklap bude najmanje 8 cm. Sve dilatacione fuge objekta u istoj širini preuzeti i u samoj košuljici. Dilatacione fuge predvideti i na ivicama površina od maksi-malno 40 m <sup>2</sup> tako da odnos strana ne bude veći od 1:2 kao i na svim otvorima vrata.
Nanošenje:	Sadržaj vreće (40 kg) mešati sa vodom (ca. 4 l) dok se masa potpuno ne homogenizuje. Ne dodavati veće količine vode, jer se na taj način smanjuje čvrstoća, povećava mogućnost nastajanja pukotina i produžava vreme sušenja. Pri ručnoj pripremi u zidarskoj mešalici vreme mešanja materijala je ca. 3 min. Mašinsko mešanje i transport materijala moguće je uz pomoć odgovarajućih pumpi za estrihe kao što je npr. „Estrichboy“. Pripremljeni materijal se raspoređuje i sabija pomoću letve za ravnanje a zatim se površina ravna. Ravnanje košuljice se može vršiti ručno, pomoću odgovarajuće gleterice ili mašinski uz pomoćmašinske gleterice
Dodatne Informacije:	Sastav proizvoda: Cement, klasirani krečnjački kamen, kameno brašno.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: KNAUF ZEMUN DOO Zemlja Porekla: EU