

Kategorija proizvoda: Isomat Aditivi za Beton

Proizvođač: Isomat

Isomat Adiplast Polimer lateks za malter 5kg

Cena: 2.530,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:

kom

Primena:

- Vezivni sloj između starog i novog betona ili maltera.
- Malter za popravke i tanke slojeve.
- Nehabajuće gлатке podne košuljice.
- Vodonepropusni cementni malter, otporan na hidrostaticki pritisak.
- Za košuljice sa podnim grejnim sistemom.
- Veoma čvrsti vodootporan malter.
- Malter otporan na hemikalije i naftne derivate.
- Lepak za izolacione ploče, pločice i ostale obloge.
- Aditiv za pojačanu čvrstoću i otpornost boja na vodenoj bazi na klimatske uslove (krečnih emulzija).
- Malter za fugovanje.
- Malter za formiranje holkera na spojevima zid-pod.
- Zaštita mladog (svežeg) betona od prerane dehidracije.

Prednosti:

ADIPLAST je polimerni lateks koji se koristi kao aditiv radi značajnog poboljšanja karakteristika cementičnih maltera na više načina:

- Pojačava vezivanje za podlogu.
- Poboljšava elastičnost.
- Eliminiše skupljavanje i samimi tim pojavi pukotina.
- Poboljšava plastičnost, zadržavanje vode i obradivost sveže mase.
- Impresivno povećava otpornost na abraziju.
- Čini maltere vodonepropusnim.
- Poboljšava otpornost na hemikalije i naftne derivate.

Vrsta:

Polimer lateks za poboljšanje maltera

Tip:

Adiplast

Težina (kg):

5,0

Boja:

Bela

Pakovanje:

Kanister manji

Potrošnja:

Dodaje se u vodu za mešanje u proporciji ADIPLAST : voda = 1:1 to 1:5.

Gustina (kg/l):

0,96

Podloga mora da bude čista i bez prašine, trošnih materijala, ulja, masnoće, bez starog maltera, boje, ostataka cementa, itd. Treba da bude dobro pokvasena, ali bez akumulacije vode.

Nanošenje:

ADIPLAST lateks se dodaje u vodu za mešanje maltera. Količina ADIPLAST-a zavisi od željenog efekta i konkretnog tehničkog zahteva (vidi primere primene). Prvo se u mikser ubacuje rastvor ADIPLAST-a, pre cementa i agregata, kako bi se izbeglo formiranje grudvi. Vreme upotrebljivosti maltera zamešanog sa ADIPLAST-om je blago produženo.

Dodatne Informacije:

Pre upotrebe ADIPLAST treba dobro promučati. 18 meseci od datuma proizvodnje ako se čuva u originalnom, neotvorenom pakovanju na temperaturi od +5OC do +35OC. Zaštiti od uticaja direktnе sunčeve svetlosti i smrzavanja.

Deklaracija:

Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: ISOMAT DOO Žemlja Porekla: EU