

Kategorija proizvoda: Isomat Hidroizolacija

Proizvođač: Isomat

Isomat SL 17 Elastomerna tečna membrana 15kg

Cena: 8.100,00 RSD



Specifikacija

| | |
|------------------------|--|
| Jedinica mere: | kom |
| Primena: | ISOMAT SL 17 je idealan za hidroizolaciju površina koje će biti pokrivena pločicama u vlažnim prostorijama (kupaćica, kuhinje), jer je premaz kontinualan, bez spojeva. Pogodan je za sve podne i zidne površine načinjene od betona, maltera, gips ploča, iverice i sl. Ipak, nije predviđen za korišćenje na površinama koje su izložene stalnom pritisku vode. |
| Vrsta: | Tečna membrana za hidroizolaciju ispod pločica |
| Tip: | SL 17 |
| Težina: | 15 kg |
| Boja: | Siva |
| Pakovanje: | Kanta veća |
| Potrošnja: | 1,0-1,5 kg/m ² |
| Gustina (kg/l): | 1,58 |
| Vreme upotrebljivosti: | 6,0 h |
| Mogućnost hodanja: | nakon 6 sati |
| Lepljenje pločica: | nakon 6 sati |
| Priprema Podloge: | Podloga mora da bude suva, čista, bez masnoća, trošnih materijala, prašine i sl. Šupljine treba popuniti cementnim gitom PLANFIX. Potom sledi prajmerisanje specijalnim akrilnim prajmerom UNI-PRIMER, uz potrošnju od oko 100-200 g/m ² , zavisno od upijajuće moći podloge. |
| Nanošenje: | ISOMAT SL 17 se nanosi četkom ili valjkom u dva sloja, pošto se prajmer osuši. Drugi sloj se nanosi tek pošto se prvi sloj osuši. Može da se nanese i u jednom sloju zupčastom špahtlom od 3-4 mm i da se poravnja hoblericom. Na taj način se dobija ravnomerna debljina hidroizolacionog sloja. Membrana ISOMAT SL 17 može da se lokalno ojača duž dilatacija i holkera trakom od staklenog voala (65 gr/m ²) ili poliesterske tkanine (30 gr/m ²). Alat se čisti vodom dok je ISOMAT SL 17 još uvek svež. Pločice se, nakon sušenja ISOMAT SL 17, fiksiraju sa polimer-modifikovanim lepkom visokih performansi kao što su ISOMAT AK 20, ISOMAT AK 22, ISOMAT AK 25, ISOMAT AK-ELASTIC. |
| Dodatne Informacije: | Minimalna temperatura nanošenja je +5C. 12 meseci od datuma proizvodnje ako se čuva u originalnom, neotvorenom pakovanju na temperaturi od +5OC do +35OC. Zaštiti od uticaja direktne sunčeve svetlosti i smrzavanja. |
| Deklaracija: | Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: ISOMAT DOO Zemlja Porekla: EU |