

Kategorija proizvoda: Isomat Podovi - Košuljica

Proizvođač: Isomat

Isomat Flowcret 3-30 Brzovezujuća košuljica 25kg

Cena: 2.470,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	<ul style="list-style-type: none"> Izravnavanje i nivelisanje betonskih površina, košuljica, mozaika, keramičkih pločica pre polaganja završnih materijala kao što su keramičke pločice, tepisi, parket, vinil ploče, mermer, prirodni kamen i sl. □ Kao završni sloj u podrumima, tavanima, skladištima i sl. □ Pogodan za podove sa pdonim grejanjem. □ Idealan za potrebe brze gradnje. □ Upotreba u unutrašnjim prostorijama.
Vrsta:	Samoravnajuća Modifikovana cementna košuljica
Tip:	Flowcret 3-30
Boja:	Siva
Pakovanje:	Džak
Težina (kg):	25
Potrošnja:	Oko 1,65 kg/m za 1 mm debljine sloja.
Gustina (kg/l):	1,26
Odnos mešanja:	5,75l vode na 25kg
Vreme upotrebljivosti (h):	0,30-0,45
Adhezija (N/mm²):	> 2,0
Priprema Podloge:	Podloga mora da bude suva i statički stabilna. Takođe, mora da bude bez prašine, ulja, trošnih materijala i sl. Upijajuće površine kao što su beton ili košuljica treba prajmerisati koristeći ADIPLAST polimerni lateks, razrenen sa 1:1 vode zapreminski ili akrilnim prajmerom UNI-PRIMER. Kada se prajmer osuši (otprilike posle 2 sata), ugrađuje se FLOWCRET 3-30 EXPRESS. Potrošnja prajmera: 200-300 g/m ² . Glatke ili neporozne površine se prajmerišu korišćenjem Isomat AK-Primer. FLOWCRET 3-30 EXPRESS se ugrađuje nakon sat vremena i dok je prajmer još uvek lepljiv. Potrošnja prajmera: 100-200 g/m ² .
Nanošenje:	FLOWCRET 3-30 EXPRESS se postepeno dodaje u 5,75 l vode uz stalno mešanje do formiranja homogene, tečne mase bez grudvica. Masa se ostavi da stoji oko 3 minuta i potom ponovo promeša. Za mešanje se preporučuje upotreba električnog miksera na niskom broju obrtaja (oko 300 rpm). Materijal se izručuje na prajmerisanu podlogu i rasprostire po površini u željenoj debljini korišćenjem odgovarajuće nazubljene gleterice. Materijal se samoniveliše i pre početka vezivanja, potrebno ga je tretirati odgovarajućim zupčastim valjkom kako bi se istisnuo sav zaostali vazduh.
Dodatne Informacije:	<ul style="list-style-type: none"> Kada se ugrauje na podove sa podnim grejanjem, potrebno je ostaviti dilatacione spojnice na svakih 25-30 m² površine, koje se popunjavaju odgovarajućim elastičnim materijalom. □ Za vreme ugradnje kao i za vreme vezivanja, FLOWCRET 3-30 EXPRESS se mora zaštititi od brzog gubitka vode usled visokih temperatura, U.V. radijacije ili vetra. □ Ne dodavati cement, gips, kreč ili druga vezivna sredstva. □ Pre postavljanja parketa ili vinil ploča neophodno je merenje vlage. □ Temperatura za vreme ugradnje trebalo bi da bude najmanje +5OC. □ Umešan materijal koji je započeo vezivanje ne treba koristiti. □ FLOWCRET 3-30 EXPRESS sadrži cement i reaguje sa vodom alkalno, pa je klasifikovan kao iritant. □ Pažljivo proučite upozorenja i uputstva ispisana na ambalaži proizvoda.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: ISOMAT DOO □ Zemlja Porekla: EU