

Kategorija proizvoda: Isomat Reparturni Materijal

Proizvođač: Isomat

Isomat Durocret Reparturni malter 5kg

Cena: 537,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	DUROCRET se koristi za popravke betona ili zidova od cigle, za izradu holкера, i sl. Verzija u crveno-braon boji je prikladna za radove na krovu sa crepom (seme). DUROCRET se ugrađuje u debljini do 2 cm za veće površine i u debljini do 5 cm za lokalne popravke.
Prednosti:	DUROCRET je pripremljeni polimermodifikovani cementni malter bez korozivnih sastojaka, pogodan za unutrašnju i spoljašnju upotrebu, koji nam nudi: • Otpornost na abraziju. • Vrlo dobro vezivanje za podlogu. • Vodonepropusnost. • Jednostavnost u radu.
Vrsta:	Reparturni cementni malter
Tip:	Durocret
Boja:	Siva
Pakovanje:	Vreća
Težina:	5 kg
Potrošnja:	Oko 15 kg/m ² /cm. Holkeri: 1,9-2,7 kg/m.
Gustina (kg/l):	1,55
Odnos mešanja:	4,60l vode na 25kg
Vreme upotrebljivosti (h):	4
Adhezija (N/mm²):	1,7
Priprema Podloge:	Podloga mora da bude čista, bez masnoća, trošnih materijala, prašine i sl. Treba je dobro pokvasiti pre nanošenja DUROCRET-a.
Nanošenje:	DUROCRET se dodaje u vodu uz stalno mešanje dok se ne dobije malter optimalne obradivosti. Materijal se nanosi na uobičajeni način, mistrijom i hobljicom.
Dodatne Informacije:	• Temperatura tokom primene treba da bude minimum +5°C. • Po toplom vremenu DUROCRET zahteva kvašenje po nanošenju, kako bi se zaštitio od prebrzog gubitka vode. • DUROCRET sadrži cement i sa vodom reaguje alkalno, tako da je klasifikovan kao iritant. • Pažljivo proučite upozorenja i uputstva ispisana na ambalaži proizvoda.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: ISOMAT DOO Zemlja Porekla: EU