

Kategorija proizvoda: Kablovi - Provodnici

Proizvođač: Velog

## Fleksibilni Kabl - Provodnik GG/J 3x1,5 / m

Cena: 114,00 RSD



### Specifikacija

|  |  |
|--|--|
| Jedinica mere:                                 | m  |
| Primena:                                       | U zatvorenim prostorijama, za priključenje aparata za domaćinstvo i lakih radioničkih aparata pri srednjim mehaničkim naprezanjima. Nisu namenjeni za trajnu upotrebu na otvorenom prostoru. |
| Tip Primene:                                   | Fleksibilni  |
| Vrsta:   | Savitljivi provodnik sa izolacijom i plaštom od gume   |
| Konstrukcija:                                  | • Provodnik: finožični bakarni provodnik (DIN VDE 0295, klasa 5), □ Izolacija: na bazi EPR kaučuka, (DIN VDE 0207 T20, EI4) □ Plašt: na bazi EPR kaučuka, (DIN VDE 0207 T21, EM3)            |
| Tip:   | GG/J   |
| Broj žila i nazivni presek (mm <sup>2</sup> ): | 3x1,5  |
| Pakovanje:                                     | Kotur  |
| Dužina (m):                                    | 1 (sečenje na meru)  |
| Nazivni napon:                                 | 300 / 500 V  |
| Ispitni napon:                                 | 2000 V   |
| Opseg radne temperature (°C):                  | -25°C do +60°C   |
| Opseg temperature pri polaganju (°C):          | 0°C do +50°C   |
| Spoljni prečnik Ø (mm):                        | cca 9,3  |
| Neto težina (kg/kom):                          | cca 116  |
| Oblik provodnika:                              | Licnasti-Finožičani  |
| Oblik kabla:                                   | Okrugli  |
| Standard:                                      | SRPS N.C3.302  |
| Deklaracija:                                   | Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: MAK TRADE GROUP DOO □ Zemlja Porekla: Srbija   |