

Kategorija proizvoda: Kablovi - Provodnici

Proizvođač: Velog

Fleksibilni Kabl - Provodnik GG/J 3x1,5 / m

Cena: 126,00 RSD



Specifikacija

| | |
|--|--|
| Jedinica mere: | m |
| Primena: | U zatvorenim prostorijama, za priključenje aparata za domaćinstvo i lakih radioničkih aparata pri srednjim mehaničkim naprezanjima. Nisu namenjeni za trajnu upotrebu na otvorenom prostoru. |
| Tip Primene: | Fleksibilni |
| Vrsta: | Savitljivi provodnik sa izolacijom i plaštom od gume |
| Konstrukcija: | • Provodnik: finožični bakarni provodnik (DIN VDE 0295, klasa 5), □ Izolacija: na bazi EPR kaučuka, (DIN VDE 0207 T20, EI4) □ Plašt: na bazi EPR kaučuka, (DIN VDE 0207 T21, EM3) |
| Tip: | GG/J |
| Broj žila i nazivni presek (mm ²): | 3x1,5 |
| Pakovanje: | Kotur |
| Dužina (m): | 1 (sečenje na meru) |
| Nazivni napon: | 300 / 500 V |
| Ispitni napon: | 2000 V |
| Opseg radne temperature (°C): | -25°C do +60°C |
| Opseg temperature pri polaganju (°C): | 0°C do +50°C |
| Spoljni prečnik Ø (mm): | cca 9,3 |
| Neto težina (kg/kom): | cca 116 |
| Oblik provodnika: | Licnasti-Finožičani |
| Oblik kabla: | Okrugli |
| Standard: | SRPS N.C3.302 |
| Deklaracija: | Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: MAK TRADE GROUP DOO □ Zemlja Porekla: Srbija |