

Kategorija proizvoda: Kablovi - Provodnici

Proizvođač: Velog

Fleksibilni Kabl - Provodnik PP/L 2x0,75 / m

Cena: 42,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	m
Primena:	U suvim prostorijama za priključak manjih prenosnih trošila pod lakim radnim uslovima, kao što su prenosne svetiljke, ventilatori, hladnjaci i termičke naprave za domaćinstvo gde provodnik ne može doći u dodir sa površinama zagrejanim preko 85°C.
Tip Primene:	Fleksibilni
Vrsta:	Laki savitljivi provodnik sa izolacijom i plaštom od PVC mase
Konstrukcija:	• Provodnik: savitljiv provodnik od meko žarenih bakarnih žica klase 5, prema SRPS N.C0.015. □ Izolacija: sloj od PVC mešavine. □ Jezgro: 2 do 4 žile međusobno použene. □ Plašt: PVC mešavina. Ispod plašta se može postaviti separacioni sloj.
Tip:	PP/L
Broj žila i nazivni presek (mm ²):	2x0,75
Pakovanje:	Kotur
Dužina (m):	1 (sečenje na meru)
Nazivni napon:	300 / 300 V
Ispitni napon:	2000 V
Opseg radne temperature (°C):	-20°C do +70°C
Opseg temperature pri polaganju (°C):	0°C do +50°C
Debljina izolacije (mm):	cca 0,5
Debljina plašta (mm):	cca 0,6
Spoljni prečnik Ø (mm):	cca 5,6
Neto težina provodnika (kg/kom):	cca 15
Neto težina (kg/kom):	cca 46
Oblik provodnika:	Licnasti-Finožičani
Oblik kabla:	Okrugli
Standard:	SRPS N.C3.301
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: MAK TRADE GROUP DOO □ Zemlja Porekla: Srbija