

Kategorija proizvoda: Kablovi - Provodnici

Proizvođač: Velog

## Fleksibilni Kabl - Provodnik Si-F (H05S) 2,5 / m

Cena: 110,00 RSD



### Specifikacija

|  |   |
|--|---|
| Jedinica mere:                                 | m   |
| Primena:                                       | Namenjeni su za izvođenje elektro-energetskih instalacija na mestima gde je temperatura znatno viša od temperature okoline ili niža od 0°C. (Npr. u svetiljkama, termičkim aparatima ili rashladnim uređajima). |
| Tip Primene:                                   | Fleksibilni   |
| Vrsta:   | Instalacioni provodnik za visoke temperature  |
| Konstrukcija:                                  | • Provodnik: bakarni provodnik klase 5□ Izolacija: gumena mešavina na bazi silikonskog kaučuka  |
| Tip:   | Si/F (H05S)   |
| Broj žila i nazivni presek (mm <sup>2</sup> ): | 2,5   |
| Pakovanje:                                     | Kotur   |
| Dužina (m):                                    | 1 (sečenje na meru)   |
| Nazivni napon:                                 | 300 / 500 V   |
| Ispitni napon:                                 | 2000 V  |
| Opseg radne temperature (°C):                  | -25°C do +60°C  |
| Opseg temperature pri polaganju (°C):          | 0°C do +50°C  |
| Debljina izolacije (mm):                       | cca 0,8   |
| Spoljni prečnik Ø (mm):                        | cca 3,5   |
| Neto težina provodnika (kg/kom):               | cca 24  |
| Neto težina (kg/kom):                          | cca 31  |
| Oblik provodnika:                              | Licnasti-Finožičani   |
| Oblik kabla:                                   | Okrugli   |
| Standard:                                      | SRPS N.C3.41  |
| Deklaracija:                                   | Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: MAK TRADE GROUP DOO□Zemlja Porekla: Srbija  |