

Kategorija proizvoda: Kablovi - Provodnici

Proizvođač: Velog

Podzemni Kabl - Provodnik PP00 3x2,5 / m

Cena: 167,00 RSD



Specifikacija

| | |
|--|--|
| Jedinica mere: | m |
| Primena: | Za razvod energije u gradskim mrežama, industrijskim postrojenjima, termo i hidro-centralama. Polažu se u kablovske kanale, zatvorene prostorije i u zemlju uz primenu dodatne zaštite. |
| Tip Primene: | Energetski |
| Vrsta: | Energetski instalacioni kabl sa izolacijom i plaštom od PVC mase |
| Konstrukcija: | • Provodnik: žica ili uža od mekog odžarenog bakra. □ Izolacija: bešavni sloj PVC mase. □ Jezgro: žile použene. Preko použenih žila sloj od ne vulkanizirane gume. Kod kablova sa provodnicima sektorskog oblika, omot od termoplastičnih traka. □ Plašt: bešavni sloj od PVC mase |
| Tip: | PP00 |
| Broj žila i nazivni presek (mm ²): | 3x2,5 |
| Pakovanje: | Doboš |
| Dužina (m): | 1 (sečenje na meru) |
| Nazivni napon: | 600 / 1000 V |
| Ispitni napon: | 4000 V |
| Opseg radne temperature (°C): | -40°C do +70°C |
| Opseg temperature pri polaganju (°C): | +5°C do +70°C |
| Debljina izolacije (mm): | cca 0,8 |
| Debljina plašta (mm): | cca 1,8 |
| Spoljni prečnik Ø (mm): | cca 12,9 |
| Neto težina provodnika (kg/kom): | cca 72 |
| Neto težina (kg/kom): | cca 263 |
| Oblik provodnika: | Pun presek |
| Oblik kabla: | Okrugli |
| Standard: | SRPS N.C5.220 |
| Deklaracija: | Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: MAK TRADE GROUP DOO □ Zemlja Porekla: Srbija |