


Kategorija proizvoda: Klima Blok

Proizvođač: Univerzum Kubršnica

Klima Blok - Pro Term 12 - 120x500x238mm

Cena: 195,00 RSD



Specifikacija

| | |
|----------------------------------|--|
| Jedinica mere: | kom |
| Primena: | Koristi se za izradu zidova debljine 12 cm. |
| Prednosti: | <ul style="list-style-type: none">• Vekovna primena opekarskih proizvoda u izgradnji potvrđuje da je to optimalni način gradnje na ovim prostorima. □ Osnovna prednost Klima Blok sistema je brza, jednostavna i ekonomična gradnja. □ Klima Blok je prirodni materijal, proizvodi se od gline, vode, vatre i vazduha što je garancija zdravog stanovanja. □ TERMOIZOLACIONA SVOJSTVA – zid građen Klima Blok-om debljine 30 i 38 nije potrebno dodatno izolovati, jer Klima Blok ima mnogo bolja termoizolaciona svojstva od klasičnog giter bloka ili pune opeke. □ ZVUČNA IZOLACIJA – objekti zidani Klima Blok-om omogućavaju mir i odmor zbog izuzetne zvučne izolacije od 48 – 54 dB, što je garancija stanovanja bez buke spolja ili iz unutrašnjosti same kuće. □ EKONOMIČNOST – Klima Blok ima visinu od 238 mm, pa je od klasičnog giter bloka viši za 25%. Za izradu 1 m² zida debljine 25 cm potrebno je 10,5 komada Klima Blok-a, u odnosu na 25 komada klasičnog giter bloka. Ovim se ostvaruje ušteda na vremenu izrade od 35%, kao i ušteda kod potrošnje maltera od 45%. □ Klima Blok zid je otporan na dejstvo vatre, što ispunjava protivpožarne zahteve, čime trajno štitimo Vaš dom. □ Klima Blok omogućava optimalnu paropropustljivost u prostorijama u kojima se boravi. □ Klima Blok ima sposobnost akumulacije toplote, pa se zidovi zimi postepeno hlade, a ljeti postepeno zagrevaju. |
| Dimenzije (mm): | 120 x 500 x 238 |
| Količina (kom/paleta): | 84 |
| Potrošnja (kom/m ²): | za zid od 12cm - 8,0 kom |
| Težina (kg/kom): | 5,8 |
| Pritisna čvrstoća (MPa): | 8 - 10 |
| Deklaracija: | Uvoznik / Proizvođač: Univerzum Ciglana DOO Kubršnica □ Zemlja Porekla: Srbija |