

Kategorija proizvoda: Lepak - Ispuna - Glet Masa

Proizvođač: Knauf

Perfix - Lepak za gipsane ploče 30kg

Cena: 1.660,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Knauf Perfix lepak za gips koristi se za lepljenje raznih vrsta materijala na zidove; □ Gips ploča (suvi malter); □ Izolacionog materijala (ploče od stiropora i mineralnih vlakana); □ Gips ploča element sa izolacijom PS/MV na uobičajenim građevinskim podlogama sa hrapavom, upijajućom površinom.
Tip:	Lepak za gipsane ploče
Pakovanje:	Džak
Težina (kg):	30
Količina (kom/paleta):	35
Temperatura rada:	Temperatura prostorije i podloge ne sme biti niža od oko +5°C.
Vreme obrade:	Od trenutka sipanja materijala u vodu vreme obrade je oko 30 minuta, u zavisnosti od vrste i stanja podloge. Zaprljan pribor i alat skraćuju vreme obrade. Postavljanje i nameštanje ploče treba izvesti pre početka stvrdnjavanja gipsa.
Potrošnja:	Sa 30kg Perfix-a može se postaviti oko 6m ² gips ploča kao suvi malter.
Karakteristike:	• Praškasti materijal, meša se sa vidim; □ Gipsani proizvod; □ Dobro se meša; □ Kao kaša; □ Dobra prionljivost; □ Izdašan; □ Nakon početka stvrdnjavanja brzo vezuje; □ Vreme obrade oko 30min.
Priprema Podloge:	• Podloga mora biti nosiva, čvrsta, čista i suva, betonske površine moraju biti suve, očišćene, odmašćene i ostranjenih tragova šalovanja; □ Glatke, neupijajuće betonske površine treba pre lepljenja obraditi sa premazom Betokontakt; □ Jako upijajuće podloge treba prethodno obraditi sa premazom Grundiermittel.
Odnos mešanja:	30 kg Perfix-a sipati u oko 16 litara čiste hladne vod i mešati električnom mešalicom dok se ne postigne kašasta masa.
Nanošenje:	• Kod neravne podloge Perfix se nanosi tačkasto u razmaku od oko 35cm. Kod velikih neravnina na podlogu se lepe trake od gips ploča širine 10cm; □ Na gips termopločama sa mineralnom vunom, pre lepljenja na zid, treba gletericom na površinu vune utisnuti tanak sloj Perfix-a; □ Gips ploče treba pod pravim uglom pritisnuti na podlogu i pomoću letve i gumenog čekića namestiti u ispravan položaj. Debljina nanesenih tačkaka Perfix-a mora biti više ili jednako 1,5cm.
Dodatne Informacije:	Perfix se ne meša sa drugim vrstama materijala, budući da se time mogu jako izmeniti njegova svojstva. Alat i posuded treba odmah nakon upotrebe oprati vodom.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: KNAUF ZEMUN DOO □ Zemlja Porekla: EU