

Kategorija proizvoda: Lepak - Ispuna - Glet Masa

Proizvođač: Knauf

Uniflott - Materijal za ispunu spojeva 5kg

Cena: 1.022,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Uniflott se upotrebljava za ručnu obradu spojeva: □ Gips-karton ploča / impregniranih gips-karton ploča ili spojeva ploča sa HRK (poluzaobljenom ivicom), HRAK (poluzaobljenom upuštenom ivicom) bez bandaž trake na ivicama obloženim kartonom; □ Akustik-dizajn ploča (gips-karton ploče sa perforacijom) sa oštrim ivicama; □ Knauf Vidiwall – ploče; □ Knauf Vidifloor – elemenata, Vidifloor ploča sa strioporom / mineralnom vunom i standardnih Vidifloor ploča; □ Knauf gips-karton ploča – za izradu suvih estriha i za potpuno, površinsko lepljenje Vidifloor ploča. □ Uniflott se koristi za ručnu obradu: □ spojeva gipsanih ploča ili termoploča s HRK rubom, HRAK rubom bez bandažne trake na uzdužnim rubovima koji su pokriveni kartonom □ gipsanih kazetnih ploča sa zakošenim bridom (SKF rub) □ gipsanih perforiranih ploča s ravno rezanim bridom □ podnih gipsanih ploča □ spojeva zidnih i stropnih Knauf – Vidiwall ploča □ podnih Knauf – Vidifloor elemenata i Vidifloor ploča
Težina (kg):	5
Količina (kom/paleta):	200
Potrošnja:	• ~ 0,25 kg/m ² (Utrošak materijala po m ² bez rastura - Površina primene: H = 2,60 m; L = 4,00 m; A = 10,40 m ²) □ ~ 0,30 kg/m ² (Utrošak materijala po m ² bez rastura - Površina primene: H = 2,75 m; L = 4,00 m; A = 11,00 m ²) □ ~ 0,50 kg/m ² (Utrošak materijala po m ² bez rastura; površina primene: H = 2,75 m; L = 4,00 m; A = 11,00 m ²) □ ~ 0,80 kg/m ² (Utrošak materijala po m ² bez rastura; površina primene: H = 2,75 m; L = 4,00 m; A = 11,00 m ²) □ ~ 1,2 kg/m ² (Utrošak materijala po m ² bez rastura – Za oblogu potkrovlja)
Dodatne Informacije:	Praškasti material, spreman za mešanje; muti se bez grudvica; dobro prijanja; gibka konzistencija kremaste gustine; posebno lak za obradu spojeva; obogaćen specijalnim vrstama gipsa; lako se brusi Knauf brusilicom, ručnom brusilicom ili brusilicom sa drškom; brzo dostiže predviđenu čvrstoću; brzo se suši, visoka sposobnost nepropuštanja vode; nizak stepen skupljanja pri sušenju; alat i posude se lako čiste. □ Materijal za ispunu spojeva sa visokim stepenom ispunjavanja za HRK i HRAK ivice. Masna konzistencija kremaste gustine, laka za rukovanje, brzo dostiže predviđenu čvrstoću i lako se naknadno brusi. Džakove skladištiti na suvom, na drvenim paletama. Oštećene i otvorene džakove zatvoriti i što je moguće pre upotrebiti. Rok skladištenja oko 6 meseci.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: KNAUF ZEMUN DOO □ Zemlja Porekla: EU