

Kategorija proizvoda: Mapei Hidroizolacija

Proizvođač: Mapei

Mapeband - Hidroizolaciona traka 120mm 10m

Cena: 3.955,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Upotrebljava se na unutrašnjim i spoljašnjim površinama za: ☐ zaptivanje zidnih i podno-zidnih fuga na svim vrstama konvencionalnih podloga obrađenih zaptivnom pastom MAPEGUM WPS ili malterom MAPELASTIC-om, ☐ prilagodljivo fleksibilno zaptivanje dilatacionih fuga na balkonima i terasama koje su obrađene malterom MAPELASTIC, ☐ zaptivanje instalacionih priključaka i odvoda u kupatilima, tuš kabinama i kuhinjama u kombinaciji sa pastom MAPEGUM WPS ili malterom MAPELASTIC, ☐ zaptivanje dilatacionih fuga između prefabrikovanih elemenata. ☐
Prednosti:	• Mapeband je paro i vodo-nepropusna gumirana traka sa ivicama od alkalno-otpornog filca. ☐ • Mapeband je elastičan i deformabilan čak i na niskim temperaturama, i ima odlične otpornosti na nepovoljne vremenske uslove. ☐ • Mapeband je otporan na alkale, kiseline i rastvore soli (za specijalne primere proveriti pre upotrebe) ☐ • Mapeband je dostupan kao gotov element za unutrašnje i spoljašnje uglove, u kombinaciji sa Mapeband manžetnom za cevi u kupatilu, kuhinji, tuš-kabini itd.
Tip:	Mapeband
Pakovanje:	Kutija
Dimenzije:	120mm x 10m
Karakteristike:	• Čvrstoća pri zetezanju (prema EN 12311-2, metoda B)(N/mm²): > 2 ☐ • Konačno izduženje (prema EN 12311-2, metoda B) (%): ≥ 300 ☐ • Otpornost na kidanje (prema EN 12310-2) (N): ≥ 100 ☐ • Temperatura u eksploataciji: od -20°C do +60°C ☐ • Alkalna otpornost (prema EN 1847 i EN ISO 527-3) (%): varira ≤ ± 20 ☐ • Koeficijent otpora difuziji vodene pare: približno 30.000 (± 30%)
Postupak Primene:	Nanesite tanak sloj Mapelastice ili Mapelastice Smart-a u debljini od najmanje 1 mm, na stranice uglova i dilatacionih spojeva koji će bi hidroizolovani Mapeband-om. Postavite stranu od filca na Mapeband traci ili na specijalnom fazonskom komadu preko svežeg Mapelastice ili Mapelastice Smart pomoću glatke gletalice. ☐ Dok su sveži Mapelastice ili Mapelastice Smart zalepite obe strane Mapeband u širini od nekoliko mm. Kod dilatacionih spojeva (npr. na terasama) Mapeband se mora postaviti u obliku slova "Ω" (pogledati sliku). Mapeband se može izložiti zatezanju. Spojevi između Mapeband traka mora da se lepe sa Adesilex T, Adesilex T Super ili Adesilex LP. ☐
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: MAPEI SRB DOO ☐ Zemlja Porekla: EU