

Kategorija proizvoda: MARMODOM - Program

Proizvođač: Marmodom

FLS 1000 C2TES1 - Super Elastic Lepak za pločice Beli 2

Cena: 1.440,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Vrsta:	Lepak za pločice
Tip:	FLS 1000 FLEXIBLE
Primena:	Lepak FLS 1000 koristi se za postavljanje pločica i ploča svih vrsta i dimenzija, kao što su keramičke ili veštački materijali, kao i prirodnog građevinskog kamena, itd. Prikladan je za unutrašnje ili spoljašnje površine na podovima ili zidovima. Može se nanositi na konvencionalne betonske podloge i cementne maltere, na jednostavne podove (prekrivene starim mozaicima ili starim keramičkim pločicama), na površine od lakih konstrukcionih elemenata (čelijski beton, cementne ploče, gips-karton ploče, itd.), na metalne površine, u bazenima, rezervoarima za vodu, na površinama sa relativno visokom vlagom, na podovima i zidovima sa povećanim zahtevima u pogledu promena temperature (grejani podovi, kupatila, balkoni, itd.) i svuda gde je potrebna visoka građevinska kvaliteta.
Pakovanje:	Džak
Boja:	Bela
Težina (kg):	20
Količina (kom/pal):	72
Potrošnja:	Potrošnja: 2,0-4,0 kg/m ² , zavisno od vrste i veličine pločica i podloge.
Nanošenje:	Podloga mora biti čista i čvrsta, preporučuje se da se navlaži pre nanošenja. • Sadržaj vreće se postepeno dodaje čistoj vodi (približno 4,5-5,0 l/vreća) uz neprekidno mešanje električnim mikserom na niskoj brzini dok se ne dobije homogena smeša. Smeša se ostavlja da odstoji 5 minuta, nakon čega se ponovo promeša pre nanošenja. • Lepak se nanosi ("češljanjem") nazubljenom špahtlom (6-10 mm). Pločice treba postaviti i pritisnuti da dođu u željeni položaj u roku od 30 minuta. Vremenska ograničenja za primenu pripremljenog lepka omogućavaju eventualne korekcije potrebne za fiksiranje pločica u njihov konačan položaj. • Ako je podloga prekrivena malterom, sadržaj vlage treba da bude manji od 2,5% pre nanošenja lepka. • Tokom nanošenja lepka, i nekoliko sati nakon toga, treba izbegavati ekstremne klimatske uslove (kao što su jak vetar, kiša, prašina, direktno sunčevo svetlo, itd.) i temperatura bi trebala biti između +5 °C i +35 °C. • Fugovanje podova može se obaviti nakon 24 sata, a zidova nakon 8 sati. • Za još bolje rezultate u kvalitetu, pogledajte odgovarajući proizvod MARMOPLUS.
Dodatne Informacije:	Specifikacije: EN 12004-1 □ Veličina granula 0,0-0,7 mm □ Vreme otvorene adhezije 30 minuta □ Zapremnina gustina suvog maltera 1300 kg/m ³ □ Adhezija u vremenu otvorene adhezije ≥1,5 N/mm ² □ Adhezija u suvim uslovima ≥2,4 N/mm ² □ Adhezija pri uranjanju u vodu ≥1,3 N/mm ² □ Adhezija pod uslovima grejanja ≥2,4 N/mm ² □ Adhezija pod uslovima smrzavanja-otapanja ≥1,3 N/mm ² □ Klizanje 0,1 mm □ Fugovanje podova 24 sata □ Fugovanje zidova 8-10 sati □ Radni vek smeše 4 sata □ Vreme za mikro-prilagodavanje 30 minuta □ Otpornost na alkalije Odlična □ Otpornost na rastvarače Odlična □ Čvrstoća ≥ 2,5 mm □ Lepak FLS 1000 sadrži cement koji se klasifikuje kao nadražujući. Konsultujte uputstva o bezbednosti i mere opreza navedene u Tehničkom listu podataka o bezbednosti proizvoda. Iako su specifikacije i uputstva predstavljene u ovom biltenu pripremljeni najboljim znanjem i iskustvom, treba ih smatrati indikativnim i zahtevaju verifikaciju nakon mnogih primena. Korisnici kojima je ovaj proizvod namenjen treba da provere njegovu prikladnost za predviđenu primenu. Krajnji korisnik je odgovoran za svaki rezultat upotrebe proizvoda.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: MARMODOM SRBIJA □ Zemlja Porekla: EU