

Kategorija proizvoda: Maxima Fasadne Boje

Proizvođač: Maxima

Maxikril Koncentrat - Akrilna podloga 1l

Cena: 530,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere: kom

Primena: Upotrebljava se za impregnaciju raznih podloga (cigle, betona, vlaknasto – cementnih podloga i sl.), a pre nanošenja disperzionih boja i dekorativnih fasadnih maltera. Maxikril koncentrat se lako nanosi, brzo suši i kvalitetno impregnira podlogu. Premazane površine su ujednačene, manje upijaju i poboljšavaju adheziju završnih materijala. Šivi premazani film je bezbojan. Maxikril koncentrat ne koristiti ukoliko se za završne radove primenjuju silikatne, silikonske boje ili silikatni, silikonski dekorativni malteri.

Vrsta: Akrilna podloga

Tip: Maxikril

Pakovanje: Kanta manja

Težina: 1l

Potrošnja: Od 20-30 g/m² u zavisnosti od hrapavosti i upojnosti podloge.

Temperatura rada: Optimalna radna temperatura je od +10°C do +25°C. Ne sme se raditi ispod +5°C, kao i po kiši, magli, jakom suncu i vetrui.

Nanošenje: Površine koje se premazuju treba da budu nosivo sposobne, suve, očišćene od prašine, masnoća, trošnih delova i starih premaza. Pre upotrebe maxikril koncentrat razrediti vodom u odnosu 1:9. Nanošenje vršiti četkom, valjkom ili mašinom za špricanje. Vreme sušenja je 6 časova na sobnoj temperaturi. Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom.

Dodatne Informacije: 12 meseci u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktnе sunčeve svetlosti.

Deklaracija: Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: MAXIMA DOO Zemlja Porekla: Srbija