

Kategorija proizvoda: Maxima Unutrašnje Boje

Proizvođač: Maxima

## Maxidis Vodoperiva unutrašnji zidovi 1kg 0,65l

Cena: 400,00 RSD



### Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	Namenjena je za zaštitu i dekoraciju unutrašnjih zidnih površina od: betona, produženog maltera, gasbetona, azbest-cementa, iverice... Proizvodi se kao bela i kao baza na nijansiranje na maxima mix sistemu. Maxidis se može tonirati maxi color-om, do pastelnih nijansi ili maxifas color-om prema ton karti „boje i malteri“, kao i na maxima mix sistemu.
Vrsta:	Vodoperiva Boja za unutrašnje zidove
Tip:	Maxidis
Pakovanje:	Kanta manja
Težina:	1kg (0,65l)
Potrošnja:	0,2–0,3kg/m <sup>2</sup> u dva sloja, u zavisnosti od hrapavosti i upojnosti podloge.
Temperatura rada (°C):	+5 min / +35 max
Obradiva kvadratura (m <sup>2</sup> ):	cca 5
Nanošenje:	Podloga na koju se nanosi maxidis mora biti: tvrda, suva, čista i bez slabo vezanih delova, prašine, vodorastvornih soli, masti i ostalih nečistoća. Staru boju koja nije dobro vezana, mehanički odstraniti, a neravne površine gletovati gletolin-om ili gletolin-om g. Pre nanošenja maxidis boje, zidove impregnirati maxikril podlogom, prema uputstvu proizvođača. Nanošenje maxidis-a vršiti u dva pokrivna sloja, pri čemu se boja može razrediti vodom od 10% do 15%. Drugi premaz pri optimalnim uslovima, može se naneti posle 6 časova, odnosno na prethodno osušeni sloj. Nanošenje vršiti četkom, valjkom ili mašinom za špricanje. Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom.
Dodatne Informacije:	12 meseci u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: MAXIMA DOO   Zemlja Porekla: Srbija