

Kategorija proizvoda: Saratoga Razni Lakovi

Proizvođač: Saratoga

Bitumi sprej - Tečni bitumen u spreju Crni 500ml

Cena: 1.110,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	<p>Idealan za hidroizolaciju i zaptivanje na: krovovima, vlakno-cementnim pločama, terasama, savijenim pločicama, kanadskim pločicama, olucima, dimnjacima, svetlarnicama, rezervoarima za prikupljanje vode, oplatama, zidovima, prelivima, pukotinama na zidovima, otvori za vazduh, okviri, za farbanje i zaštitu cvetnih kutija, fontana, vaza, zaštitu površina uronjenih u vodu, stubova, stubova i priveza. □ Idealno za sve površine, posebno je pogodno za: drvo, limove, aluminijum, čelik, beton i bitumen; drži se i štiti bez potrebe za intervencijom četkom ili valjkom. □ Omogućava inkapsuliranje i učvršćivanje oštećenih površina betonskih krovova, fiksiranje, pokrivanje, oštećenje ili nelepljenje plašta i plašta, zatvaranje rupa i usitnjavanje čak i trajno. Pokriva i štiti površine bez oštećenja. Ima dugotrajno zaštitno dejstvo; ako se koristi periodično najmanje dva puta godišnje. □ Način upotrebe: □ Uverite se da su površine koje treba tretirati čiste, suve i odmašćene. Pre upotrebe dobro protresite limenku. Maskirajte mesta koja treba da budu zaštićena lepljivom trakom. Nanesite ravnomerno na delove koji se tretiraju i na susedne površine, prskajte sa udaljenosti od oko 20-30 cm. □ Za popunjavanje i hidroizolaciju područja sa značajnim prazninama, nastavite sa sledecim slojevima (u razmaku od najmanje 8 sati, tako da se prethodni sloj potpuno osuši), sve dok se ne stvori jednoobrazni pokrivaajući omotač, koji uklanja razmake između različitih slojeva materijala. □ Ako su praznine veoma važne (> 0,5 cm), pre nego što nastavite, ispunite šupljinu materijalom kao što su kanapi, tkanina, papir ili karton. Na bilo koju površinu naneti najmanje 2 sloja proizvoda. Da biste omogućili ponovnu upotrebu cilindra, jednom ga upotrebite, okrenite ga naopako i lagano pritisnite na mlaznicu da biste je očistili. □ Temperatura nanošenja + 5 ° / + 40 ° C. □ Vreme sušenja: 10-20 minuta na dodir u zavisnosti od vlažnosti i temperature, 2-8 sati dubine (potpuno sušenje)</p>
Vrsta:	Tečni bitumen u spreju
Težina (ml):	500
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: EUROKOLOR DOO BEOGRAD / SARATOGA INT. SFORZA SPA ITALY □ Zemlja Porekla: EU