

Kategorija proizvoda: Sika Aditivi za Beton

Proizvođač: Sika

## Sika Estriplast - Aditiv za Podno Grejanje 20kg

Cena: 9.564,00 RSD



### Specifikacija

**Jedinica mere:** kom

**Primena:** Sika Estriplast je dodatak za cementne estrihe i estrihe za podno grejanje.

**Prednosti:**

- ubrzava očvršćavanje estriha
- povećava čvrstoću na zatezanje pri savijanju i čvrstoću na pritisak
- poboljšava odvođenje topote od estriha za grejanje
- za estrihe prema ONORM 2232 ne uvodi dodatni vazduh
- bez sadržaja hlorida

**Vrsta:** Aditiv za beton

**Tip:** Estriplast

**Boja:** Bela

**Pakovanje:** Kanister

**Težina (kg):** 20,0

**Potrošnja:** Estriplast se dodaje u težinskoj količini od 1% težine cementa.

**Priprema Podloge:** Ukoliko se spravlja vezivni malter, trebalo bi obratiti pažnju na odgovarajuću podlogu. Ova mora da pokaže dovoljnu čvrstoću i na njoj ne sme da bude slobodnih delova (eventualno koristiti SikaTop 77 kao posrednika pri prijanjanju). Ukoliko se spravlja plivajući estrih, treba obratiti pažnju na odgovarajuću mogućnost klizanja.

**Postupak mešanja:** Estriplast se dodaje u težinskoj količini od 1% težine cementa u mešalicu koja radi (to znači 0,5kg Estriplasta na 1 džak cementa). Estriplast donosi odgovarajuću uštedu vode (cca. 10%). Na to mora da se obrati pažnja prilikom pravljenja recepture estriha. Ostali dodaci ostaju nepromenjeni. Dodatak može da se sipa u vodu, a može i direktno u mešalicu. Sveže naneseni estrih mora za vreme prvih 8 dana da se štiti od radikalnih promena temperature i od prebrzog isušivanja. Ukoliko se Estriplast koristi za estrihe u vezi sa podnim grejanjem, onda može posle 10 dana polako da se počne sa grejanjem (temperature cca. +15C do +20C). Posle 10 dana temperaturu polagano povisiti na normalu.

**Deklaracija:** Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: SIKA SRBIJA DOO Zemlja Porekla: Srbija