

Kategorija proizvoda: Sika Hidroizolacija

Proizvođač: Sika

## Sika MonoTop 109 - Hidroizolacioni malter 5kg

Cena: 1.390,00 RSD



### Specifikacija

Jedinica mera:	kom
Primena:	SikaMonoTop 109 WaterProofing posebno je dizajniran za hidroizolaciju manjih površina na podrumskim zidovima, manjim jezercima ili tankovima i podzemnim građevinama.
Prednosti:	• Jednokomponentan, samo dodati vodu; □ Dobra prionjivost na različite podloge; □ Jednostavna i brza ugradnja četkom; □ Nanosi se direktno na ciglu, beton i temelje od kamenih blokova.
Vrsta:	Hidroizolacioni malter
Tip:	MonoTop 109
Boja:	Siva
Pakovanje:	Vreća
Težina (kg):	5
Potrošnja:	~1.5 kg/m <sup>2</sup> za 1mm debljine
Gustina:	1,50 kg/l
Odnos mešanja:	1,25l vode na 5 kg praha
Priprema Podloge:	Podloga mora biti čista, suva i bez prašine, masnoća i bez labavih delova. Pukotine ili spojeve treba zatvoriti. Pre ugradnje površinu temeljno navlažiti, pri tome izbegavati stajaću vodu. NE nanositi na žbuku, gips-karton ploče, anhidridne estrihe, drvo, obojane površine, bitumen i sl.
Postupak mešanja:	Ulići vodu u kantu. Lagano dodavati prah neprestano mešajući najmanje 3 minuta do postizanja homogene smese.
Nanošenje:	Proizvod se može nanositi četkom, špahtlom ili glatkim gleterom u 2 do 3 sloja. Da bi se osiguralo dobro prodiranje i prionjovst na podlogu, prvi sloj obavezno naneti četkom. Sledeći sloj može se naneti četkom (križno) ili gleterom nakon što se prethodni dovoljno osušio (cca. 4-6 sati), ali unutar 12 sati. U svakom slučaju, ukupna debljina ne sme preći 4 mm.
Čišćenje:	Alat i opremu očistiti s vodom odmah nakon upotrebe. Očvrsli i/ili vezani materijal može se ukloniti samo mehanički.
Dodatne Informacije:	Skladišti u originalnom, neotvaranom i neoštećenom, zatvorenom pakovanju, u suvim uslovima pri temperaturi između +5°C i +30°C.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: SIKA SRBIJA DOO Zemlja Porekla: Srbija