

Kategorija proizvoda: Sika Keramički Lepkovi

Proizvođač: Sika

## Sika Ceram 225 - Cementni Lepak za pločice 25kg

Cena: 2.190,00 RSD



### Specifikacija

<b>Jedinica mere:</b>	kom
<b>Primena:</b>	SikaCeram® -225 se može koristiti na sledećim površinama: □ Beton, Malter, gips-karton ploče, Cigla □ Na svim podlogama, čak i onih kod kojih se očekuje skupljanje ili širenje usled temperaturne promene (sa ugrađenim podnim grejanjem – vodeni sistemi) □ Lepljenje preko postojećih keramičkih obloga, u unutrašnjem prostoru □ Pogodan u prostorima kao što su bazeni i industrijski podovi izloženi visokim opterećenjima □ Spoljne i unutrašnje, horizontalne i vertikalne površine
<b>Prednosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vrlo dobra prionljivost na većinu podloga (beton, cementni malter, kamen, cigla..) □ Laka ugradnja kao posledica odlične obradljivosti □ Može se nanositi u sloju debljine do 10 mm □ Visok sadržaj polimera i drugih specifičnih dodataka čine SikaCeram® -225 jako efikasnim pri lepljenju na standardnim podlogama kao što su: Klasične cementne košuljice; Može se koristiti na podlogama sa podnim grejanjem □ Moguće prelepljivanje postojećih keramičkih pločica □ Jednostavno korišćenje, odlična obradivost i tiksotropnost □ Otpornost na vodu i atmosferske uticaje</li> </ul>
<b>Vrsta:</b>	Cementni lepak
<b>Tip:</b>	Ceram 225
<b>Boja:</b>	Siva
<b>Pakovanje:</b>	Džak
<b>Težina (kg):</b>	25
<b>Potrošnja:</b>	Potrošnja materijala zavisi od vrste podloge, njene hrapavosti, veličine pločice kao i načina nanošenja (standardno ili back-buttering (na podlogu i oblogu)). Informativno, u kilogramima praškastog proizvoda po m <sup>2</sup> : □ Male pločice: 6 mm / ~ 2 - 3 kg/m <sup>2</sup> □ Standardne pločice (20x20cm – 40x40cm): 8 mm / ~ 3 - 4 kg/m <sup>2</sup> □ Velike pločice i dvostruko nanošenje: 10mm / ~ 4 - 5 kg/m <sup>2</sup>
<b>Gustina (kg/l):</b>	1,5
<b>Otvoreno vreme (min):</b>	30
<b>Vreme upotrebljivosti (h):</b>	6
<b>Vreme reakcije polimera (min):</b>	3
<b>Temperatura podloge (°C):</b>	+5 min / +35 max
<b>Temperatura ambijenta (°C):</b>	+5 min / +35 max
<b>Odnos mešanja:</b>	7,25±0,25l vode na džak 25 kg
<b>Veličina zrna Dmax (mm):</b>	0,7
<b>Debljina sloja (mm):</b>	1,5-10,0
<b>Hemijski sastav:</b>	Portland cement, selekcija agregata, aditivi za zadržavanje vode, polimer u prahu.
<b>Kvalitet Podloge:</b>	Podloga mora biti bez nevezanih ili slabo vezanih delova, cementnog mleka, čista i otprašena, bez ostataka ulja, masnoća, drugih fleka ili tragova ranijih premaza (tretmana) i sl.
<b>Priprema Podloge:</b>	SikaCeram®-225 se nanosi direktno na beton, cementne podloge, produžne maltere i ciglu. Na drugim vrstama podloga koristiti odgovarajuće predpremake. Cementne podloge moraju biti stare 28 dana. Koristiti preporučenu količinu vode. Ugrađivati samo na zdravu, čistu podlogu. Ne ugrađivati u debljini većoj od preporučene. Zaštititi svež materijal od mraza, kiše i sl. Nije potrebno vlažiti pločice pre ugradnje.
<b>Postupak mešanja:</b>	Sadržaj vreće težine 25 kg pomešati sa potrebnom, napred navedenom količinom vode, pomoću mešača, pri maloj brzini obrtaja, u čistoj posudi, dok se ne dobije homogena masa bez grudvica. Koristite mešač koji radi pri maksimalnoj brzini od 500 o/min; Nakon mešanja, proizvod ostavite da odstoji 5-10 min. a zatim ga kratko promešajte pre nanošenja.