

Kategorija proizvoda: Sika Zaptivanje

Proizvođač: Sika

Sika Boom 583 Low - Pištoljska Niskoekspandirajuća PU

Cena: 965,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	kom
Primena:	<ul style="list-style-type: none">• Primene osetljive na pritisak □ Zaptivanje spojeva oko prozora i okvira vrata □ Izolacija i zaptivanje praznina i šupljina □ Izolacija od buke, hladnoće i promaje □ Zaptivanje oko cevi / prodora vode □ Proizvod može biti korišćen za primenu u enterijerima i eksterijerima
Prednosti:	<ul style="list-style-type: none">• Niska naknadna ekspanzija □ Nizak pritisak očvršćivanja □ Profesionalno nanošenje sa pištoljem za nanošenje □ Dobra toplotna izolacija □ Efektivno prigušenje buke □ Dobro prijanjanje za mnoge konstrukcijske materijale □ Jednokomponentan, spreman za upotrebu □ Očvrsla pena može se rezati, podrezivati, pjeskariti i farbati
Vrsta:	PUR Pena
Tip:	Boom 583
Boja:	Svetlo žuta
Pakovanje:	Boca
Težina:	750 ml
Potrošnja:	750 ml aerosol: □ Izdašnost: ~42 L □ Ispuna spojnice: ~34 m*
Karakteristike:	<ul style="list-style-type: none">• Radna temperatura: -40°C min. / 80°C max. (kratko do 100°C) □ Gustina: ~20 kg/m3 □ Ekspanzija: ~50 %
Vreme sušenja:	Suvo na dodir: oko 8 minuta
Priprema Podloge:	Podloga mora biti čista, čvrsta, čvrsta, bez ulja, masti, prašine, slabavih ili trošnih čestica. Moraju se ukloniti boja, cementno mleko i ostali kontaminirani delovi koji slabo prijanjaju. Proizvod prijanja bez prajmera i/ili aktivatora na većinu građevinskih podloga kao što su drvo, beton, cigla, metal ili aluminijum. Za nekonvencionalne podloge preporučuje se preliminarni test adhezije. Prethodno navlažite podlogu čistom vodom, čime se obezbeđuje da pena pravilno očvršćava i takođe sprečava neželjenu ekspanziju.
Čišćenje:	Očistite sav alat i opremu za nanošenje koristeći Sika Boom® Cleaner ili Sika® Remover-208 odmah nakon upotrebe. Očistite pištolj za nanošenje tako što ćete zavrnuti Sika Boom® Cleaner na navoj pištolja i očistiti prema uputstvima. Ne ostavljajte Sika Boom® Cleaner zašrafljen na pištolju, jer se ventil može oštetiti. Očvrslu materijal se može ukloniti samo mehaničkim putem.
Dodatne Informacije:	Skladištiti u neoštećenom i neotvorenom originalnom pakovanju u suvim uslovima i zaštićeno od direktnog uticaja sunca na temperaturama između +5°C i +25°C. Boca se mora čuvati u uspravnom položaju!
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: SIKA SRBIJA DOO □ Zemlja Porekla: Srbija