

Kategorija proizvoda: Sika Zaptivanje

Proizvođač: Sika

Sika Sikaflex 11FC Masa za zaptivanje 300ml Crna

Cena: 1.357,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere: kom

Primena:

Budući da je Sikaflex®-11 FC+ istovremeno i zaptivna masa i višenamenski lepak, može se koristiti u mnogo različitih oblasti primene: □ Sikaflex®-11 FC+ kao zaptivna masa upotrebljiv je za vertikalne i horizontalne spojnice, zvučnu izolaciju cevi između betona i obloga. Spojnice u građevinarstvu, posebno tamo gde je potrebna visoka elastičnost i manji stepen pomeranja. Spojnice sa malim i srednjim pomeranjem, zatvaranje pukotina između delova, zaptivanje sa šavom, zaptivanje instalacionih kanala za cevi, zaptivanje metalnih i konstrukcija od drveta, ventilacionih konstrukcija itd. □ Sikaflex®-11 FC+ kao višenamenski lepak je pogodan za unutrašnje i spoljašnje lepljenje pragova prozora, pragova, stepenica, podnih, pokrivnih ploča, dasaka, prefabrikovanih elemenata itd.

Prednosti:

Sikaflex®-11 FC+ je:
 Jednokomponentan – spremjan za upotrebu Fleksibilan i elastičan
 Zaptivač: Sušenje bez mehurića Odlično prianjanje na većinu materijala u građevinarstvu Dobra mehanička otpornost Otpornost na starenje i vremenske uticaje Konzistencija bez curenja
 Lepak: Bez potrebe podlivanja ili pritezanja lepljenih elemenata Ne korodira Ublažavanje udara i vibracija

Vrsta:

Masa za zaptivanje

Tip:

SikaFlex 11FC

Boja:

Crna

Pakovanje:

Kartuša

Težina:

300 ml

Gustina:

1,300 kg/l

Temperatura podloge (°C):

+5 min / +40 max

Temperatura ambijenta (°C):

+5 min / +40 max

Brzina očvršćivanja:

~ 2 mm/24h (+23°C / 50% rel. vl. vazduha)

Hemski sastav:

Jednokomponentni poliuretan, očvršćava u dodiru sa vlagom.

Kvalitet Podloge:

Čista i suva, homogena, bez masti, prašine i rastresitih delova. Boja, krečno mleko i druge čestice sa slabom mogućnošću prianjanja moraju se prethodno odstraniti. Morate poštovati standardna pravila građenja.

Priprema Podloge:

Npr. metal, premaze u prahu i sl. treba očistiti abrazivnim metodama i upotrebiti Sika Cleaner 205 (Sika Activator-205) koristeći čist, suv peškir ili krpu. Nakon 15 min čekanja primeniti Sika Primer 3N koristeći četkicu. Pre zativanja sačekati najmanje 30 min (maksimalno 8 časova). Za primenu na PVC upotrebiti SikaPrimer-215. Pre zativanja sačekati najmanje 30 min (maksimalno 8 časova).

Nanošenje:

Sikaflex®-11 FC+ se isporučuje spremjan za upotrebu. Posle odgovarajuće pripreme spojnice i podloge, masa za zaptivanje se ubrizgava pištoljem i obrađuje sa špahtlom ili odgovarajućem tečnošću za zaglađivanje. Kada se Sikaflex®-11 FC+ obrađuje neophodno je da se masa za zaptivanje utisne u strane spojnice. Pomožne samolepive trake koristiti u funkciji ostvarenja visokih estetskih kriterijuma uvek kada je to zahtev. Lepjenje: Nakon pripreme podloge primeniti Sikaflex®-11 FC+ linijski ili tačkasto po površini na kojoj lepite u razmacima od nekoliko centimetara. Pritisnom ruku podesite element koji lepite. Ukoliko je neophodno, koristite lepljavu traku, klinove i sične rezvizite da bi držali lepljene elemente zajedno u početnim časovima sušenja. Nepravilno pozicioniran element može lako usporiti sušenje i pomeriti poziciju u nekoliko prvih minuta nakon lepljenja. Ponoviti pritisak. Optimalna veza će se uspostaviti nakon potpunog očvršćavanja Sikaflex®-11 FC+, tj. od 24 – 48 sati na +23°C debljine između 2-3mm.

Čišćenje:

Očistite sav alat i opremu za nanošenje sa Sika® Remover-208 / Sika® TopClean-T odmah nakon upotrebe. Stvrdnut/očvršnut materijal može se odstraniti samo mehaničkim putem.

Dodatne Informacije:

12 meseci od datuma proizvodnje pravilno uskladišteno u originalnom, neotvorenom i neoštećenom pakovanju na suvom mestu i zaštićeno od direktnе sunčeve svetlosti pri temperaturi od +10°C do +25°C.