

Kategorija proizvoda: Sika Zaptivanje

Proizvođač: Sika

SikaFlex Construciton+ - Masa za zaptivanje 600ml

Cena: 1.415,00 RSD



Specifikacija



| | |
|-----------------------------|--|
| Jedinica mere: | kom |
| Primena: | Sikaflex® Construction+ je jednokomponentna elastična masa za zaptivanje, koja očvršćava u kontaktu s vlagom iz vazduha, prikladna za dilatacione i druge fuge na fasadama. |
| Prednosti: | <ul style="list-style-type: none"> • Vrlo dobra otpornost na atmosferilije i starenje □ Sposobnost skupljanja/rastezanja ±35 (ASTM C719) □ Otvrđnjavanje bez mehurića □ Lagano za zaglađivanje i vrlo dobra obradivost □ Dobra prionljivost na većinu podloga □ Bez mirisa, ne sadrži razređivače □ Vrlo niska emisija □ Prikladno za korišćenje u vrućim i tropskim klimatskim uslovima □ Inovativna završna obrada: - lagano strukturirana kod zaglađivanja na suvo; - glatka kada se zaglađuje na mokro |
| Vrsta: | Masa za zaptivanje |
| Tip: | SikaFlex Construciton+ |
| Boja: | Siva |
| Pakovanje: | Kobasica |
| Težina: | 600 ml |
| Gustina: | 1,440 |
| Temperatura podlove (°C): | +5 min / +40 max |
| Temperatura ambijenta (°C): | -40 min / +70 max |
| Brzina očvršćivanja: | ~ 3 mm/24h |
| Kvalitet Podlove: | Čista i suva, homogena, bez masti, prašine i rastresitih delova. Boja, krečno mleko i druge čestice sa slabom mogućnošću prianjanja moraju se prethodno odstraniti. Morate poštovati standardna pravila građenja. |
| Priprema Podlove: | Sikaflex® Construction+ generalno ostvaruje čvrstu adheziju bez prajmera i/ili aktivatora na većini suvih i čistih podloga i bez slabo vezanih delova. Za optimalno prijanjanje/adheziju I kritične, visoko zahtevne aplikacije kao što su visoko opterećene spojnice, spojnica izložene vodi ili dugotrajno potopljene u vodi, postupak za pripremu podloga je sledeći: Neporozne podlove Aluminijum, eloksirani aluminijum, nerđajući čelik (inox), pocinkovani čelik, plastificirani metali ili glazirane keramičke pločice treba očistiti i pripremiti sa Sika®Aktivator-205 koristeći čist ubrus ili kruš. Pre zaptivanja sačekati da se podloga osuši tj. aktivira >15 min (max.6 sati). Metale kao što su bakar, mesing, titan-cink itd. najpre obrisati i aktivirati sa Sika®Aktivator-205 koristeći ubrus ili kruš. Nakon vremena sušenja odnosno aktivacije >15 minutes, naneti Sika®Primer-3 N koristeći četkicu i zatim sačekati da se osuši >30 minutes (max. 8 sati) pre zaptivanja. PVC treba očistiti i zatim tretirati sa Sika® Primer-215 koristeći četkicu. Pre zaptivanja sačekati da prajmer osuši > 30 min (max.8 sati). Porozne površine Beton, cementni malteri, malteri, opeka itd. tretiraju se sa Sika®Primer-3 N koristeći četkicu. Pre početka zaptivanja sačekati da se osuši >30 minuta (max. 8 sati). Prajmeri poboljšavaju adheziju. Oni nisu zamena za ispravnu pripremu podloga niti mogu značajno poboljšati čvrstoću. |
| Nanošenje: | Sikaflex® Construction+ se isporučuje spremam za upotrebu. Nakon adekvatne pripreme spojnica i podlove, umetnuti PE ispunu na odgovarajuću dubinu i namazati prajmer ako je potreban. Staviti pakvanje u pištolj za nanošenje i čvrsto istisnuti Sikaflex® Construction+ u spojnicu osiguravajući da je zaptivna masa potpuno u kontaktu sa bočnim ivicama spojnice. Ispunuti spojnicu masom za zaptivanje, izbegavajući pritom zarobljavanje vazduha. Sikaflex®Construction+ mora biti čvrsto utisnut u spojnicu kako bi se osigurao potpuni spoj sa bočnim ivicama spojnice i dobra prionljivost zaptivne mase. Pokrovna zaštitna traka treba se koristiti kod zaptivanja spojeva sa oštrim ivicama ili kod zahteva za izvlačenjem preciznih i ravnih linija. Odstraniti zaštitnu traku dok je zaptivna masa još mekana unutar vremena stvaranja pokorice. Za zaglađivanje koristiti tečnost za zaglađivanje Sika® Tooling Agent N (zaglađivač) – ako se želi dobiti glatka površina, a ako se želi dobiti strukturirana (poput betona) zaglađivati na suvo. Ne koristiti rastvore koje sadrže razređivači. |
| Čišćenje: | Očistiti sav alat i opremu za nanošenje pomoću Sika® Remover-208 / Sika® TopClean-T neposredno nakon upotrebe. Očvrsli / osušeni materijal može biti uklonjen jedino mehanički. |
| Dodatake Informacije: | 15 meseci od dana proizvodnje u originalnim, neoštećenim pakovanjima i pri skladištenju u suvim |

Sve cene na ovom sajtu iskazane su u dinarima. PDV je uračunat u cenu. Velog maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na ovom sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima specifikacija, fotografijama i cenama. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti ispravne.