

Kategorija proizvoda: Tegola - Program

Proizvođač: Sika

## Sika BlackSeal - Lepak za Tegolu 300ml

Cena: 810,00 RSD



### Specifikacija

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jedinica mere:       | kom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Primena:             | <ul style="list-style-type: none"><li>• zaptivanje spojeva na dimnjacima, krovnim prozorima itd. □ zaptivanje pukotina i rupa na krovovima sa bitumeniziranim filcom □ popravke krovova i oluka</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Prednosti:           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vezuje se za mnogobrojne podloge kao što su beton, kamen, drvo, metal, bitumenski premazi, krovni materijal na bazi polimernih bitumeniziranih filceva itd. □ Ne zahteva osnovni premaz □ Spreman za upotrebu, jednostavan za rukovanje □ Mogućnost nanošenja na vlažne neporozne podloge</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sastav:              | Na bazi bitumena, očvršćava isušivanjem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vrsta:               | Lepak za Tegolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Težina (ml):         | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dodatne Informacije: | <p>Za uredne prave linije, zaštitite strane spojeva sa zaštitnom trakom. Masu za zaptivanje spojeva nanosite ručno ili uz pomoć pištolja pod pritiskom, izbegavajući prodor vazduha. Obradite masu za zaptivanje špahtlom tako da dobijete blago konkavni oblik. Po potrebi ugladite pomoću čiste vode u koju je dodato par kapi sintetičkog deterdženta. Odstranite zaštitnu traku dok je masa za zaptivanje još uvek meka i pre nego što očvrсне. □ Brzina očvršćivanja: □ 1 dan oko 2 mm ~ 2 mm nakon 24 sata (+23°C / 50% rel. vl.) □ 3 dana oko 4 mm ~ 4 mm nakon 3 dana (+23°C / 50% rel. vl.)</p> |
| Deklaracija:         | Uvoznik / Proizvođač: Vračar DOO / Sika AG □ Zemlja Porekla: Švajcarska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |