


Kategorija proizvoda: Termo-zvučna Izolacija

Proizvođač: Izoterm

Termosilent Lite Zvučna izolacija 5mm 1,2x100m /1m2

Cena: 69,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:	m2
Primena:	Koristi se za različite međuetazne konstrukcije, plivajuće podove, laminatne podove, sekundarnu zaštitu.
Prednosti:	<ul style="list-style-type: none">• Mala težina• odlično prigušivanje udarnog zvuka već sa malim debljinama• odlična toplinsko izolacijska sposobnost• vodonepropusnost, malo upijanje vode i niska paropropusnost• jednostavna obrada i montaža• odlična sposobnost absorpcije energije (mehaničke i zvučne)• otpornost na različite kemikalije i sve građevinske materijale• dobra toplotna postojanost• velika elastičnost, tvrdoća i žilavost u širokom temperaturnom području• bez mirisa• povećana otpornost protiv zapaljivosti• bez toksičnog učinka• ekološki prihvatljiv
Pakovanje:	Rolna
Materijal:	Punjeni Polietilen
Debljina (mm):	5
Dimenzije (m):	1,2 x 100
Količina (m2/rol):	120
Koef. toplotne provodljivosti (W/mK):	0,040
Klasa gorivosti:	B2 (vrlo ograničen doprinos požaru)
Upotrebljivost materijala:	-80 do +95°C zaštita od UV zraka.
Dodatne Informacije:	Penjeni polietilen zatvoreno ćelijske strukture je jedan od najčešće upotrebljivanih materijala koji u Izoterm-Plama proizvode u obliku toplotno izolacionih cevi (izolacija cevovoda za grejanje i za sanitarne vode), te građevinskih folija (izolacija protiv udarnog zvuka i toplotna izolacija u podovima). Za penjenje upotrebljavamo isključivo ekološki prihvatljive penioce bez CFC ili HCFC, a istovremeno brinemo za potpunu reciklažu otpadaka.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: IZOTERM DOO Zemlja Porekla: Srbija