

Kategorija proizvoda: VELUX - Izlaz na Krov

Proizvođač: Velux

Izlaz na krov - Svetlarnik za nenastanjena potkrovila - GV

Cena: 25.390,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere: kom

Primena:
Ovaj svetlarnik koji ne zahteva dodatno održavanje sa integrisanim opšivkom namenjen prostorima koji nisu izolovani i koji se ne greju. Svetlarnik sa velikim otvorom za izlaz od 490 x 760 mm je idealan za tavane ili velika skladišta u potkrovilju gde postoji potreba za prozorom sa izlazom. Gazište protiv klizanja na donjem delu rama obezbeđuje zidarima, odžačarima i drugim majstorima lak i bezbedan izlaz na vaš krov. Ovaj proizvod obezbeđuje vam lak pristup krovu bez rizika od oštećenja crepa kako biste ga očistili od lišća, snega ili leda.

Prednosti:

- Neklizajuće gazište; □ Bočno vešanje; □ Otporan na vremenske prilike; □ Mogućnost pozicije za ventilaciju; □ Lak pristup krovu za majstore; □ Krilo od aluminijuma; □ Dvostruko staklo; □ Integrirana Opšivka - Integrirana opšivka olakšava ugradnju; □ Otvara se u tri položaja - sa tri zareza na ručki, prozor može da se fiksira u tri položaja za ventilaciju. Standardno, svetlarnik ima bočno vešanje i ručku na levoj strani. Šarke i ručka mogu da se premeste na drugu stranu pre ugradnje; □ Bez dodatnog održavanja - I prozorski ram i opšivka su izrađeni od obojenog poliuretana otpornog na dejstvo vremenskih uslova koji ne zahteva dodatno održavanje.

Karakteristike:

1. Za ugradnju na krovovima sa nagibom od 20°–65°; □ 2. Prozor sa dvostrukim stakлом ima jedinicu sa izolacionim stakлом; □ 3. Ekstra veliki, pristupačni otvor od 490 x 760 mm; □ 4. Tri položaja za ventilaciju: 5°, 15° i 30°; □ 5. Prozorski ram i opšivka imaju poliuretanski premaz otporan na vremenske uslove, dostupan u crnoj ili cigla-boji; □ 6. Krilo je izrađeno od aluminijuma dobijenog ekstruzijom; □ 7. Standardno se ručka nalazi na levoj strani, ali može pre ugradnje da se premesti na desnu stranu; □ 8. Gazište na donjem delu rama protiv klizanja; □ 9. Patentirani sigurnosni graničnik za otvaranje sprečava da se prozor širom otvoru i udari u krov; □ 10. Integrirane univerzalne opšivke za ravne i profilisane krovne pokrivače visine do 6 cm (Nije za upotrebu kod metalnih krovova sa stajačim prevojem).

Tehničke Vrednosti:

- U_w = Koeficijent topotne propustljivosti za ceo prozor (W/m^2K): 3,1 □ • U_g = koeficijent topotne propustljivosti stakla (W/m^2K): 1,1 □ • R_w = Zvučna izolacija (dB): 29 □ • Vrsta stakla: duplo

Model:

Nenastanjena potkrovila

Tip:

GVT 0000Z

Dimenzije (cm):

54 x 83

Deklaracija:

Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: VELUX SRBIJA DOO □ Zemlja Porekla: EU