

Kategorija proizvoda: VELUX - Krovni prozori

Proizvođač: Velux

Krovni Prozor Standard Plus - Gornje Upravljanje GLL 10

Cena: 45.490,00 RSD



Specifikacija

Jedinica mere:

kom

Primena:

Novi energetska optimizovan krovni prozor sa gornjom ručkom održava u vašem domu toplotu i visok stepen energetske efikasnosti. Zahvaljujući novom inovativnom sistemu izolacije ThermoTechnology™ i dodatnoj dihtung gumi, ovaj prozor ima odlična izolaciona svojstva. Jedinstvena ručka u gornjem delu čini prozor pogodnim za ugradnju na različitim visinama, a upravljanje na samom vrhu prozora vam omogućuje da ispod prozora stavite radni sto ili sof u a opet lako otvarate prozor. Standard i Standard-Plus prozori sa gornjim upravljanjem imaju mogućnost električne nadogradnje.

Prednosti:

- Pocinkovana Ručka u gornjem delu: Samo VELUX krovni prozori imaju gornje upravljanje. Ova karakteristika ima dve glavne prednosti: prozorom se lako upravlja čak i kada se neposredno ispod njega nalazi nameštaj; prozor se ugrađuje niže na krovu kako biste imali pogled i dok stojite i dok sedite. □ Integrisana ventilacija: Potrebno je da jednom povučete ventilacioni preklap i on će omogu- čiti svežem, filtriranom vazduhu da uđe pri vrhu prozora, čak i kada je prozor zatvoren. □ Filter za prašinu i insekte: Ugrađeni filter za vazduh vaš prostor čini zdravijim zato što spre- čava ulazak prašine i insekata. Filter se jednostavno čisti, potrebno ga je samo usisati. □ ThermoTechnology: izolacioni sistem pretvara vaš prozor u dodatno moćni štit protiv vetra i hladnog vazduha, što vašem prozoru daje veću energetska efikasnost. □ Dodatna dihtung guma: Dodatna dihtung guma koja je postavljena oko krila prozora poboljšava nepropustljivost vazduha. Dodatna dihtung guma takođe ima veliku ulogu i u boljoj zvučnoj izolaciji. □ Sigurnosno staklo: Prozori iz kategorije Standard Plus sa laminiranim unutrašnjim staklom otpornim na udarce. Vaši najmiliji i Vi možete da spavate, radite i igrate se bezbedno ispod ovog prozora. Ako se staklo udari veoma jako i pukne, neće se razbiti u sitne parčiće i rasuti se. □ Zaštita od buke: Stakla na Standard Plus prozorima imaju zvučnu izolaciju od 32 dB, što je za 3 dB više nego kod prozora iz Standard kategorije. □ Štiti boje vašeg nameštaja: Stakla na Standard Plus prozorima propuštaju samo 5% UV zraka u prostoriju. Prema tome, vaš krovni prozor, tokom godina, štiti originalne boje vašeg nameštaja i podova.

Karakteristike:

1. Energetska efikasan prozor □ 2. Sigurnosno staklo za veću bezbednost u vašem domu i dodatni mir □ 3. ThermoTechnology™ izolacioni sistem sa dodatnom dihtung gumom za odličnu uštedu energije □ 4. Laminirano staklo svojom optimalnom debljinom pruža veću zaštitu od buke u odnosu na Standard modele □ 5. Samo 5% UV zraka prolazi kroz staklo čime se štite nameštaj i podovi □ 6. Dostupni prozori i sa završnim poliuretanskim slojem, koji ne zahtevaju dodatno održavanje

Tehničke Vrednosti:

- Protok vazduha (Norm EN 1026): Klasa 4 □ Uw = Koeficijent toplotne propustljivosti za ceo prozor (W/m2K): 1,1 □ Rw = Zvučna Izolacija (dB): 32 □ Oznaka stakla: 61 □ Vrsta stakla: trostruko □ Vrsta punjenja između stakla: argon □ Klasifikacija unutrašnjeg laminiranog stakla pri udaru: P2A □ Klasifikacija unutrašnjeg laminiranog stakla protiv mehaničkog udara: 1B1 □ Ug = koeficijent toplotne propustljivosti stakla (W/m2K): 0,6 □ g = Ukupna propustljivost sunčeve svetlosti: 0,64 □ tv = Svetlosna propustljivost: 0,79 □ tuv = Propustljivost UV svetlosti: 0,05 □ Kosina krova: 15-90°

Dodatne Informacije:

- Otpornost na vremenske uslove; □ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren; □ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje; □ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni; □ ThermoTechnology; □ Zvučna izolacija; □ Dodatna dihtung guma; □ Energetska efikasan trostruko staklo sa Uw 1,1.

Model Prozora:

Standard Plus

Upravljanje:

GLL 1061 - Gornje

Tip Prozora:

FK06

Dimenzije Prozora (cm):

66 x 118

Deklaracija:

Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: VELUX SRBIJA DOO □ Zemlja Porekla: EU